

## IMPURSA THERMAL

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Isolamento térmico autoadesivo de superfície lisa. Feito de espuma elastomérica flexível de célula fechada. Cor preto. Tem uma contribuição limitada ao fogo, sem pingar. Evita a condensação.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

Camperizado de vans, forro de tanque. Em geral, isolamento térmico de componentes em ar condicionado, aquecimento, instalações de refrigeração e aplicações civis e industriais.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| DENSIDADE                                       | 90 Kgrs/m3 |
| REAÇÃO AO FOGO                                  | B-s3,d0    |
| ESTABILIDADE DO PRODUTO                         | -45/85 °C  |
| CONDUTIVIDADE TÉRMICA                           | 0,035 W/mK |
| FATOR DE RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DE VAPOR DE ÁGUA | >=7000     |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA | 0.07 µgm/Nh |
| ABSORÇÃO DE ÁGUA                | 0,1 kg/m2   |
| RESISTÊNCIA AO OZÔNIO           | Excelente   |
| RESISTÊNCIA A UV                | Boa         |
| COR                             | Preto       |

|            |          |
|------------|----------|
| ESPESSURAS | 10-20 MM |
|------------|----------|

### ARMAZENAMENTO

O produto deve ser protegido da luz solar direta, temperaturas e umidade extremas. A preservação dos adesivos não deve exceder 6 meses após a fabricação.

*A garantia da Impur S.L. é limitado à qualidade do produto. As características físicas contidas neste documento representam valores típicos ou médios.*