

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES	SP02-P
2020	
DITE – 13/0525 – 01-05-2019	
POLYNUM SUPER	
Dimensiones bobina: 1,20 x 40 mts - 48m ² - (espesor 4 mm)	
Reacción al Fuego: Euro-clase B - s2, d0 (EN 13501-1:2002)	
Resistencia interna: R = 0,11 m ² K/W	
Reflectividad 95%	
Emisividad $\epsilon_{90/90}$ = 0,05	

Artículo: **POLYNUM SUPER**



Declaración de Prestaciones (DoP)

Según el Anexo III de la Norma Europea 305/2011 (Reglamento Europeo de Productos de Construcción)

1.	Código de identificación único del tipo de producto.	Aislamiento termo reflectivo Polynum SUPER (espesor 4 mm)	
2.	Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4	El tipo y el número de lote se muestran en el envase del producto.	
3.	Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante	Material reflectante para el aislamiento térmico en la construcción de cubiertas, techos, paredes, fachadas, suelos.	
4.	Nombre, o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5	Polynum C.L.P Insulation LTD Kibbutz Barkai, 3786000 Israel	
5.	En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2	Optimer System, S.A Calle Belice, Polg. Ind. La Granja Nave 7. Crta. Alcalá-Daganzo km 2,2, Alcalá de Henares.	
6.	Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción	Sistema 3	
7.	En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.	No Aplicable	
8.	En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.	Certificación DIT 478 R/19, emitida por el IETCC (Instituto Eduardo Torroja de la Construcción) European Technical Approval ETA – 13/0525	
9.	Prestaciones declaradas:		
	Características principales	Datos de las prestaciones	Especificación técnica armonizada
	Prestación Térmica Equivalente (*) (en cubierta)	R equi = 2,37 m²K/W (*1) λ equi = 0,002 W/mK	ETA-13/0525
	Prestación Térmica Equivalente (*) (en paredes)	R equi = 1,43 m²K/W (*2) λ equi = 0,003 W/mK	ETA-13/0525
	Resistencia al paso del vapor de agua.	μ >50.000	EN 12086
	Reflectividad	95 %	DIT 478R/19 EN 16012
	Emisividad ε _{90/90}	0,05	DIT 478R/19 EN 16012
	Resistencia a la tracción	14 N/50 mm	DIT 478R/19 EN 16012
	Reacción al Fuego	Euro-clase B - s2, d0	DIT 478R/19 EN 16012
10.	Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.		
(*) La instalación comprende el uso e instalación de cámaras de aire estancas (sin ventilar)			
(*1) con flujo de calor descendente (verano) con 2 cámaras aire de 4 cm.			
(*2) con flujo de calor horizontal con 2 cámaras de aire de 2cm.			

Alcala de Henares a 29 de mayo de 2020
Firmado el representante legal de Optimer System, S.A.



Fdo: RUFINO LOPEZ MUÑOZ.