



FICHA TÉCNICA

PRODUTO FLOREIRA

Utilização prevista:

Revestimentos de taludes, delimitações de espaços e barreiras anti som. Pode servir como elemento decorativo.


Controlo interno de produção:

O sistema de Gestão da Qualidade implementado, define os requisitos de fabricação, de todo o processo produtivo, desde: controlo das matérias-primas até ao controlo do produto acabado, incluindo os equipamentos.

Referências Normativas:

NP EN 13369 "Regras gerais para produtos prefabricados de betão".

Características técnicas e dimensionais:

Dimensões (cm)							Massa (kg)
Tipo		comprimento	Largura	Altura	parede	Tolerância	
	50X25	50	50	25	5	±0,5	40±5%

Vantagens:

- Sem necessidade de mão de obra especializada;
- Fácil aplicação;
- Drenagem elevada e sem juntas;
- Isento de manutenção;
- Celeridade na execução da obra;;
- Elevada rentabilidade;
- Sem necessidade de acabamentos adicionais;

Recomendação De Aplicação:

- Deve aplicar-se com a inclinação de 45°; para outras inclinações verificar condições;
- Preparação do talude
- Decapar-se o talude com a inclinação definida; retirar a camada vegetal, materiais estranhos e terras soltas . em caso de deformabilidade do solo, aplicar uma camada de Touvenant com espessura aproximada de 10 cm.

Construção:

- Colocar a 1ª fiada de peças em todo o comprimento do muro e proceder ao nivelamento e alinhamento pretendido.
- Prosseguir com a colocação das fiadas seguintes (até 3 fiadas) e colocar o material filtrante (preferencialmente brita 1 ou superior) com cerca de 20 cm de espessura.
- Taludes de maior dimensão , ou em caso de necessidade, aplicar um tubo de geodreno.

CORES:

Naturais: Cinzento.

Disponível nas cores: amarelo, branco, castanho, preto, salmão/ocre, verde, vermelho. Outras cores sob consulta.

Nota: Variações na constância da cor ou textura podem ser causadas por variações inevitáveis do cimento e/ou agregados. Poderão surgir eflorescências calcárias

COLORS
CORES