

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

A112470-0001-AMPUERO-20

1. Código de identificação único do produto-tipo	Janela oscilo batente com estore
2. Utilização(ões) prevista(s)	Destinada a locais de habitação
3. Fabricante	AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10. S.A. Bº Costamar s / n 39820 Limpas (Cantabria)
4. Mandatário	NOT APPLICABLE
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3
6a. Norma harmonizada	EN 14351-1:2006+A2:2016
Organismo(s) notificado(s):	ENSATEC S.L.U Notified Body number : 1668 Av. Lentiscare, 4-8 Polígono Industrial Lentiscare 26370 NAVARRETE, Spain
Referência do relatório de teste	PY20-0171/ Documento No 250749
6b. Documento de Avaliação Europeu	NOT APPLICABLE
Avaliação Técnica Europeia	NOT APPLICABLE
Organismo de Avaliação Técnica	NOT APPLICABLE
Nome do laboratório de teste e número de identificação	NOT APPLICABLE

7. Prestaciones declaradas:

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação técnica harmonizada
Resistência ao vento:	Clase C3	EN 12210
Estanqueidade à água:	Clase 7A	EN 12208
Capacidade de resistência dos dispositivos de segurança:	Conforme	EN 948
Performance acústica:	34 dB (-1;-4)	EN ISO 717-1
Transmissão térmica:	1,6 W/m2K	EN ISO 10077-1
Propriedades de radiação: Fator solar (g)	0,65	EN 410
Propriedades de radiação: Transmissão luminosa (Tv)	0,82	EN 410
Permeabilidade ao ar:	Clase 3	EN 1026
Substâncias perigosas:	NPD	

NPD*: Desempenho não declarado. O desempenho do produto identificado nos números 1 e 2 está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

En Limpas, a 24 de Novembro



Pablo Fernández Verano
Gerente de Qualidade

ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276007176292	2 WINDOW LEAF TILT & TURN 72MM RIGHT OPEN W100X H115CM GLASS