

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No: VLT 034 1000 29BK07

1. Código de identificação único do produto-tipo: VLT 034 1000 29BK07
2. Utilização(ões) prevista(s): Comunicação em localizações domésticas e comerciais
3. Fabricante: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3
6. Norma harmonizada: EN 14351-1:2006+A1:2010, Organismo(s) notificado(s): 0757, 0845*
7. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	§	NB*
Resistência à carga de vento	classe NPD ¹	4.2	
Resistência a carga de neve	3 mm float-10 mm-3 mm float	4.3	
Reação ao fogo	classe E	4.4.1	0845
Desempenho contra incêndios externos	NPD	4.4.2	
Estanquicidade	classe 3A	4.5	0757
Resistência ao impacto	classe NPD ²	4.7	
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	NPD	4.8	
Desempenho acústico	NPD	4.11	
Transmitância térmica	NPD W/m ² K ³	4.12	
Fator solar	0.78	4.13	0757
Transmitância de luz	0.82	4.13	0757
Permeabilidade ao ar	classe 1	4.14	0757

NPD: No Performance Determined - Desempenho Não Determinado, passed: aprovado

* Organismo(s) notificado(s): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

¹ Para janela com largura > - mm ou altura > - mm: NPD

² Para janela com largura < 550 mm ou altura < 778 mm: NPD

³ Para tamanho de referência - instalação, de acordo com -

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.



Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2020-07-13

 13		VLT 034 1000 29BK07 Comunicação em localizações domésticas e comerciais		Norma harmonizada: EN 14351-1:2006+A1:2010	
Características essenciais		Desempenho		§	NB*
Resistência à carga de vento		classe NPD ¹		4.2	
Resistência a carga de neve		3 mm float–10 mm–3 mm float		4.3	
Reação ao fogo		classe E		4.4.1	0845
Desempenho contra incêndios externos		NPD		4.4.2	
Estanquicidade		classe 3A		4.5	0757
Resistência ao impacto		classe NPD ²		4.7	
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança		NPD		4.8	
Desempenho acústico		NPD		4.11	
Transmitância térmica		NPD W/m²K ³		4.12	
Fator solar		0.78		4.13	0757
Transmitância de luz		0.82		4.13	0757
Permeabilidade ao ar		classe 1		4.14	0757
NPD: No Performance Determined - Desempenho Não Determinado, passed: aprovado					
* Organismo(s) notificado(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/					
¹ Para janela com largura > - mm ou altura > - mm: NPD					
² Para janela com largura < 550 mm ou altura < 778 mm: NPD					
³ Para tamanho de referência - instalação, de acordo com -					