

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No: GPU SK06 0070 29BK07

1. Código de identificação único do produto-tipo: GPU SK06 0070 29BK07
2. Utilização(ões) prevista(s): Comunicação em localizações domésticas e comerciais
3. Fabricante: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3
6. Norma harmonizada: EN 14351-1:2006+A2:2016, Organismo(s) notificado(s): 0199, 0402, 0757, 1235\*
7. Desempenho declarado:

| Características essenciais                                                                                                                      | Desempenho                                                  | §     | NB*  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|
| Resistência à carga de vento                                                                                                                    | classe C3 <sup>1</sup>                                      | 4.2   | 0757 |
| Resistência a carga de neve                                                                                                                     | 4 mm toughened glass - 16 mm - 6.8 mm laminated float glass | 4.3   |      |
| Reação ao fogo                                                                                                                                  | classe D-s2,d2                                              | 4.4.1 | 0402 |
| Desempenho contra incêndios externos                                                                                                            | NPD                                                         | 4.4.2 |      |
| Estanquicidade                                                                                                                                  | classe E900                                                 | 4.5   | 0757 |
| Resistência ao impacto                                                                                                                          | classe 3 <sup>2</sup>                                       | 4.7   | 1235 |
| Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança                                                                                    | passed                                                      | 4.8   | 1235 |
| Desempenho acústico                                                                                                                             | 35(-1;-3)                                                   | 4.11  | 0199 |
| Transmitância térmica                                                                                                                           | 1.3 W/m <sup>2</sup> K <sup>3</sup>                         | 4.12  | 1235 |
| Fator solar                                                                                                                                     | 0.46                                                        | 4.13  | 0757 |
| Transmitância de luz                                                                                                                            | 0.68                                                        | 4.13  | 0757 |
| Permeabilidade ao ar                                                                                                                            | classe 4                                                    | 4.14  | 0757 |
| NPD: No Performance Determined - Desempenho Não Determinado, passed: aprovado                                                                   |                                                             |       |      |
| * Organismo(s) notificado(s): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a> |                                                             |       |      |
| <sup>1</sup> Para janela com largura > 1140 mm ou altura > 1398 mm: NPD                                                                         |                                                             |       |      |
| <sup>2</sup> Para janela com largura < 550 mm ou altura < 778 mm: NPD                                                                           |                                                             |       |      |
| <sup>3</sup> Para tamanho de referência 1.23 x 1.48 m, 90° instalação, de acordo com EN 10077-1/2                                               |                                                             |       |      |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.



Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2020-07-13

|                                                                                                                                                 |  |                                                             |  |                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------|
|                                                                |  | <b>GPU SK06 0070 29BK07</b>                                 |  | Norma harmonizada:<br>EN 14351-1:2006+A2:2016 |            |
| 13                                                                                                                                              |  | Comunicação em localizações domésticas e comerciais         |  |                                               |            |
| <b>Características essenciais</b>                                                                                                               |  | <b>Desempenho</b>                                           |  | <b>§</b>                                      | <b>NB*</b> |
| Resistência à carga de vento                                                                                                                    |  | classe C3 <sup>1</sup>                                      |  | 4.2                                           | 0757       |
| Resistência a carga de neve                                                                                                                     |  | 4 mm toughened glass - 16 mm - 6.8 mm laminated float glass |  | 4.3                                           |            |
| Reação ao fogo                                                                                                                                  |  | classe D-s2,d2                                              |  | 4.4.1                                         | 0402       |
| Desempenho contra incêndios externos                                                                                                            |  | NPD                                                         |  | 4.4.2                                         |            |
| Estanquicidade                                                                                                                                  |  | classe E900                                                 |  | 4.5                                           | 0757       |
| Resistência ao impacto                                                                                                                          |  | classe 3 <sup>2</sup>                                       |  | 4.7                                           | 1235       |
| Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança                                                                                    |  | passed                                                      |  | 4.8                                           | 1235       |
| Desempenho acústico                                                                                                                             |  | 35(-1;-3)                                                   |  | 4.11                                          | 0199       |
| Transmitância térmica                                                                                                                           |  | 1.3 W/m²K <sup>3</sup>                                      |  | 4.12                                          | 1235       |
| Fator solar                                                                                                                                     |  | 0.46                                                        |  | 4.13                                          | 0757       |
| Transmitância de luz                                                                                                                            |  | 0.68                                                        |  | 4.13                                          | 0757       |
| Permeabilidade ao ar                                                                                                                            |  | classe 4                                                    |  | 4.14                                          | 0757       |
| NPD: No Performance Determined - Desempenho Não Determinado, passed: aprovado                                                                   |  |                                                             |  |                                               |            |
| * Organismo(s) notificado(s): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a> |  |                                                             |  |                                               |            |
| <sup>1</sup> Para janela com largura > 1140 mm ou altura > 1398 mm: NPD                                                                         |  |                                                             |  |                                               |            |
| <sup>2</sup> Para janela com largura < 550 mm ou altura < 778 mm: NPD                                                                           |  |                                                             |  |                                               |            |
| <sup>3</sup> Para tamanho de referência 1.23 x 1.48 m, 90° instalação, de acordo com EN 10077-1/2                                               |  |                                                             |  |                                               |            |