

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. C4682-374401-LMIB-19

1. Código de identificación única del producto tipo:	Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas AXTON
2. Uso(s) previsto(s):	FSfW-RBSfRW. Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.
3. Fabricante:	ADEO SERVICES 135,rue Sadi Carnot CS 00001 59790 RONCHIN FRANCE
4. Representante:	No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:	Sistema 2+
6a) Norma armonizada	EN 13707:2004+A2:2009
Organismo(s) notificado(s):	Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según: <ul style="list-style-type: none">- Sistema 3 para la reacción al fuego, ensayos realizados en: Applus-LGAI;- Sistema 2+ para las características restantes, ensayos realizados en: AIMPLAS.- Control de la Producción en Fábrica, auditado por AENOR. (CPF). (CPF. Certificado de conformidad del control de producción en fábrica): CPF: 0099/CPD/A85/0016 de 29-08-2006
6b) Documento de evaluación europeo	No aplicable
Evaluación técnica europea	No aplicable
Organismo de evaluación técnica	No aplicable
Organismo(s) notificado(s)	No aplicable

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento frente a un fuego externo:	B_{ROOF}(t1)	
Reacción al fuego:	Clase E	
Estanquidad:	Pasa	
Resistencia a la tracción Fuerza máxima de tracción, en: - dirección longitudinal: - dirección transversal:	700 ± 200 (N/ 5 cm) 450 ± 150 (N/ 5 cm)	
Alargamiento en f. m. de t., en: - dirección longitudinal: - dirección transversal:	45 ± 15 (%) 45 ± 15 (%)	
Resistencia a raíces:	NPD	
Resistencia a una carga estática:	≥ 15 (kg)	
Resistencia al impacto:	1.000 (mm)	
Resistencia al desgarro:	NPD	
Resistencia de las juntas: (A la cizalla)	450 ± 150 (N/ 5 cm)	
Durabilidad: (Plegabilidad) (Resistencia a fluencia)	NPD / (°C) NPD / (°C)	
Plegabilidad:	≤ -15 (°C)	
Sustancias peligrosas:	NPD	
EN 13707:2004+A2:2009		

Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Frédéric Mayaud

Director Central de Compras
Leroy Merlin España S.L.U

En Alcobendas, a 04 de Febrero de 2019

FN

ANEXO I – MARCADO CE



ADEO SERVICES
 135,rue Sadi Carnot CS 00001
 59790 RONCHIN FRANCE
 19
 N° C4682-374401-LMIB-19

EN 13707:2004+A2:2009
Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas

Comportamiento frente a un fuego externo:	B _{ROOF} (t1)
Reacción al fuego:	Clase E
Estanquidad:	Pasa
Resistencia a la tracción	
Fuerza máxima de tracción, en:	
- dirección longitudinal:	700 ± 200 (N/ 5 cm)
- dirección transversal:	450 ± 150 (N/ 5 cm)
Alargamiento en f. m. de t., en:	
- dirección longitudinal:	45 ± 15 (%)
- dirección transversal:	45 ± 15 (%)
Resistencia a raíces:	NPD
Resistencia a una carga estática:	≥ 15 (kg)
Resistencia al impacto:	1.000 (mm)
Resistencia al desgarro:	NPD
Resistencia de las juntas: (A la cizalla)	450 ± 150 (N/ 5 cm)
Durabilidad:	
	(Plegabilidad) (Resistencia a fluencia)
Plegabilidad:	NPD / (°C) NPD / (°C)
Sustancias peligrosas:	≤ -15 (°C)
	NPD