



LAMARQUE SOGY BOIS
08

EN 14342: 2005 + A1: 2008
Parquet pin maritime à clouer
Utilisation intérieure

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Masse volumique et épaisseur : | 500, 23 |
| - Réaction au feu : | E _{fl} -s1 |
| - Dégagement de formaldéhyde : | E1 |
| - Conductivité thermique : | 0,13 W/mK |
| - Durabilité biologique : | Classe d'emploi 1 |

Déclaration de performance DOP

Parquet Pin Maritime à clouer sans finition

Utilisation en intérieur

LAMARQUE SOGY BOIS, 306 rue d'Albret, 40110 Ygos Saint Saturnin France

Norme NF EN 14342 : 2005+A1 :2008 Système 4

Performances déclarées

- Masse volumique et épaisseur usuelle: 500, 23
- Réaction au feu : E_{fl}-s1
- Dégagement de formaldéhyde : E1
- Glissance : NPD
- Résistance à la rupture : NPD
- Conductivité thermique : 0,13 W/mK
- Durabilité biologique : Classe d'emploi 1


La performance du produit Parquet Pin Maritime sans finition est en conformité avec les performances déclarées ci-dessus.

La présente déclaration de performance est établie sous la responsabilité du fabricant Lamarque Sogy Bois.

Signature pour le fabricant :

Monsieur Bonadéo Guy, Directeur general

Le 26/07/2013 à Ygos Saint Saturnin



Déclaration de conformité CE

Je soussigné, Guy BONADÉO, Directeur Général de la société représentant la société

LAMARQUE SOGY BOIS

B.P. 1

40110 YGOS

déclare que les produits **PARQUET PIN MARITIME** destinés à un usage intérieur sont conformes à l'annexe ZA de la norme NF EN 14342 : août 2005 pour une utilisation "clouée".

Fait à YGOS, le 01 janvier 2009.

Guy BONADÉO
Directeur Général

