

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° R62377-044118-LMES-21

1. Código de identificación única del producto tipo

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$ para suelos y paredes interiores y exteriores.

2. Uso(s) previsto(s):

Suelos y paredes interiores y exteriores

3. Fabricante:

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)

España

*Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:
www.leroymerlin.es*

4. Representante

No aplicable

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

6a) Norma armonizada

EN 14411: 2016

Organismo(s) notificado(s):

No procede

6b) Documento de evaluación europeo

No procede

Evaluación Técnica Europea (ETE)

No procede

Organismo de Evaluación Técnica

No procede

Organismo(s) notificado(s)

No procede

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A1/A1 _{FL}
Fuerza de Ruptura	>1300 N
Resistencia al deslizamiento	NPD
Propiedades táctiles	NPD
Emisión de sustancias peligrosas -Cadmio -Plomo	NPD NPD
Adhesión: -Adhesivo cementoso tipo C2	> 1 N/mm ²
Durabilidad para: - Usos interiores - Usos exteriores	Cumple Cumple
Resistencia al choque térmico	Cumple

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) nº305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 09 de febrero de 2021



Rufino Hernández
Líder de Plataforma Calidad Iberia

ANEXO I – MARCADO CE



Leroy Merlin España SLU
Avda de la Vega 2
28108 Alcobendas- MADRID
NIF: B-84.818.442
R62377-044118-LMES-21

BCM Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12
2790-237 Carnaxide
NIF: 506 848 558
R62377-044118-LMPT-21

EN 14411:2016

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$ para suelos y paredes interiores y exteriores /
Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água $\leq 0,5\%$ para solos e paredes interiores y exteriores

Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1/A1 _{FL}
Fuerza de ruptura / Força de ruptura	>1300 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Propiedades táctiles / Propriedades tacteis	NPD
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	
-Cadmio / Cadmio	NPD
-Plomo / Chumbo	NPD
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2	> 1 N/mm ²
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	Cumple / Cumpre
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Cumpre
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	