

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° E26237-286637-LMES-17

1. Código de identificación única del producto tipo

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$

Por extensión, esta declaración de prestaciones también es aplicable a todos productos indicados en el anexo I.

2. Uso(s) previsto(s):

Suelos y paredes interiores.

3. Fabricante:

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.
Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España
Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en: www.leroymerlin.es

4. Representante

No aplicable

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones Sistema 4

6a) Norma armonizada EN 14411: 2016

Organismo(s) notificado(s): No procede

6b) Documento de evaluación europeo No procede

Evaluación Técnica Europea (ETE) No procede

Organismo de Evaluación Técnica No procede

Organismo(s) notificado(s) No procede



7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A 1 _{FL} / A 1
Emisión de sustancias peligrosas -Cadmio -Plomo - Otros	NPD NPD NPD
Fuerza de rotura	≥ 1300 N
Adhesión - adhesivos cementosos, C1 - adhesivos cementosos, C2 - adhesivos en dispersión - adhesivos de resinas reactivas	NPD ≥ 1 N/mm ² NPD NPD
Resistencia al deslizamiento	NPD
Durabilidad para: -Usos interiores -Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple NPD
Propiedades táctiles	NPD

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) nº305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 21 de Febrero de 2019

Firma del responsable de la
comercialización

Frederic Mayoud
Director de Compras



ANEXO II – MARCADO CE

CE	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID 17 E26237-286637-LMES-17	
EN 14411	
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$, para suelos y paredes interiores	
Reacción al fuego	A1 _{FL} / A1
Fuerza de rotura	$\geq 1300\text{ N}$
Adhesión:	
- adhesivo cementoso, tipo C2:	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
Durabilidad para:	
- usos interiores:	Cumple
DOP disponible: www.leroymerlin.es	

