

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Nº G19131-087363-LMES-19

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Código de identificación única del producto tipo</b>                          | ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$  |
| <b>2. Uso(s) previsto(s):</b>   | Suelos y paredes interiores y exteriores  |
| <b>3. Fabricante:</b>   | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.<br>Avda. De la Vega, 2<br>28108 Alcobendas (MADRID)<br>España<br><i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:</i><br><a href="http://www.leroymerlin.es">www.leroymerlin.es</a> |
| <b>4. Representante</b>   | No aplicable  |
| <b>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones</b> | Sistema 4   |
| <b>6a) Norma armonizada</b>   | EN 14411: 2016  |
| <b>Organismo(s) notificado(s):</b>  | No procede  |
| <b>6b) Documento de evaluación europeo</b>  | No procede  |
| <b>Evaluación Técnica Europea (ETE)</b>   | No procede  |
| <b>Organismo de Evaluación Técnica</b>  | No procede  |
| <b>Organismo(s) notificado(s)</b>   | No procede  |

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A 1 <sub>FL</sub> / A 1
Emisión de sustancias peligrosas -Cadmio -Plomo	NPD NPD
Fuerza de rotura	> 1300 N
Adhesión - adhesivos cementosos, C1 - adhesivos cementosos, C2 - adhesivos en dispersión - adhesivos de resinas reactivas	NPD NPD NPD NPD
Resistencia al deslizamiento	NPD
Durabilidad para: -Usos interiores -Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple Cumple
Propiedades táctiles	NPD

NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 16 de marzo 2020



Rufino Hernández  
 Líder Plataforma Calidad Iberia

## ANEXO II – MARCADO CE

<p>Leroy Merlin España SLU          Avda de la Vega 2          28108 Alcobendas- MADRID          NIF: B-84818442          G19131-087363-LMES-19</p> <p>BCM Bricolage, S.A.          Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12          2790-237 Carnaxide          NIF: 506 848 558          G19131-087363-LMPT-19</p>	
<p><b>EN 14411:2016</b>  <b>Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua</b>  <b>Eb ≤ 0,5 %, para suelos y paredes interiores y exteriores/</b>  <b>Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água</b>  <b>Eb ≤ 0,5 %, para solos e paredes interiores e exteriores</b></p>	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 <sub>FL</sub> / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	
-Cadmio / Cádmió	NPD
-Plomo / Chumbo	NPD
Fuerza de rotura / Força de Ruptura	> 1300 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
<b>Durabilidad para / Durabilidade para:</b>	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	Cumple / Cumpre
Propiedades táctiles / Propriedades táteis	NPD
DOP disponible: <a href="http://www.leroymerlin.es">www.leroymerlin.es</a> / <a href="http://www.leroymerlin.pt">www.leroymerlin.pt</a>	