

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº P76726-826400-LMIB-17

- | | |
|---|---|
| 1. Código de identificación única del producto tipo | <p>AXTON, Mortero prescrito para albañilería para uso corriente</p> <p><i>Por extensión, esta declaración de prestaciones también es aplicable a todos productos indicados en el anexo I.</i></p> |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Muros, pilares y tabiques sometidos a requisitos frente al fuego |
| 3. Fabricante: | <p>LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.</p> <p>Avda. De la Vega, 2</p> <p>28108 Alcobendas (MADRID)</p> <p>España</p> <p><i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:</i>
www.leroymerlin.es</p> |
| 4. Representante | No aplicable |
| 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | Sistema 4 |
| 6a) Norma armonizada | UNE-EN 998-2:2016 |
| Organismo(s) notificado(s): | No procede |
| 6b) Documento de evaluación europeo | No procede |
| Evaluación Técnica Europea (ETE) | No procede |
| Organismo de Evaluación Técnica | No procede |
| Organismo(s) notificado(s) | No procede |

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	A1
Resistencia a compresión	NPD
Proporción de componentes	Cemento: 24 % Áridos: 75,95 % Aditivos: 0,05 %
Resistencia de unión (adhesión)	NPD
Contenido en cloruros	$\leq 0,1 \%$
Absorción de agua	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu 15/35$
Conductividad térmica (λ_{10} seco)	$0,8 \pm 0,1 \text{ W/mK}$
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas a 14 de Febrero de 2018

Firma del responsable de la
comercialización



Frederic Mayaud
Director de Compras

ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
8435127826400	MORTERO REFRACTARIO AXTON 25 KG

ANEXO II – MARCADO CE

	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID 18 P76726-826400-LMIB-17	
EN 998-2 Mortero prescrito para albañilería para uso corriente destinado a ser utilizado en muros, pilares y tabiques sometidos a requisitos frente al fuego	
Reacción al fuego	A1
Proporción de componentes	Cemento: 24 % Áridos: 75,95 % Aditivos: 0,05 %
Contenido en cloruros	≤ 0,1 %
Absorción de agua	≤ 0,5 kg/m ² · min ^{0,5}
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica (λ₁₀ seco)	0,8 ± 0,1 W/mK
Sustancias peligrosas	Ver FDS
DOP disponible: www.leroymerlin.es	