

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° G19131-099687-LMES-21

1. Código de identificación única del producto tipo

ARTENS, Baldosas cerámicas esmaltadas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$

2. Uso(s) previsto(s):

Suelos y paredes interiores y exteriores

3. Fabricante:

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.
Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España

*Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:
www.leroymerlin.es*

4. Representante

No aplicable

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

6a) Norma armonizada

EN 14411: 2016

Organismo(s) notificado(s):

No procede

6b) Documento de evaluación europeo

No procede

Evaluación Técnica Europea (ETE)

No procede

Organismo de Evaluación Técnica

No procede

Organismo(s) notificado(s)

No procede

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A 1FL / A 1
Emisión de sustancias peligrosas -Cadmio -Plomo	NPD NPD
Fuerza de rotura	> 1300 N
Adhesión - adhesivos cementosos, C2	> 1 N/mm ²
Resistencia al deslizamiento	NPD
Resistencia al choque térmico	Cumple
Durabilidad para: -Usos interiores -Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple Cumple
Propiedades táctiles	NPD

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) nº305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 10 de agosto 2021



Rufino Hernández
Líder Plataforma Calidad Iberia

ANEXO I – MARCADO CE



Leroy Merlin España SLU
 Avda de la Vega 2
 28108 Alcobendas- MADRID
 NIF: B-84818442
 G19131-099687-LMES-21

BCM Bricolage, S.A.
 Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12
 2790-237 Carnaxide
 NIF: 506 848 558
 G19131-099687-LMPT-21

EN 14411:2016

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb ≤ 0,5 %, para suelos y paredes interiores y exteriores/
Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb ≤ 0,5 %, para solos e paredes interiores e exteriores

Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	
-Cadmio / Cádmio	NPD
-Plomo / Chumbo	NPD
Fuerza de rotura / Força de Ruptura	> 1300 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Adhesión / Adesão	
-adhesivos cementosos, C2 / adesivos cimentícios, C2	>1 N/mm ²
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Cumpre
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	Cumple / Cumpre
Propiedades táctiles / Propriedades táteis	NPD

DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt