

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## N° S71647-276969-LMES-21

**1. Código de identificación única del producto tipo**

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua  $E_b < 0,5\%$  para paredes y suelos interiores y exteriores.

**2. Uso(s) previsto(s):**

Suelos y paredes interiores y exteriores

**3. Fabricante:**

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

Avda. De la Vega, 2  
28108 Alcobendas (MADRID)  
España

*Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:  
[www.leroymerlin.es](http://www.leroymerlin.es)*

**4. Representante**

No aplicable

**5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones**

Sistema 4

**6a) Norma armonizada**

EN 14411: 2016

**Organismo(s) notificado(s):**

No procede

**6b) Documento de evaluación europeo**

No procede

**Evaluación Técnica Europea (ETE)**

No procede

**Organismo de Evaluación Técnica**

No procede

**Organismo(s) notificado(s)**

No procede

7. Prestaciones declaradas:

| (a) Características esenciales                            | (b) Prestaciones          |
|---|---------------------------|
| Reacción al fuego   | Clase A1/A1 <sub>FL</sub> |
| Emisión de sustancias peligrosas<br>-Cadmio<br>-Plomo     | NPD<br>NPD                |
| Fuerza de rotura  | > 1300 N                  |
| Resistencia al deslizamiento                              | NPD                       |
| Adhesión:<br>-Adhesivo cementoso tipo C2                  | > 1,0 N/mm <sup>2</sup>   |
| Propiedades táctiles                                      | NPD                       |
| Durabilidad para:<br>-Usos interiores<br>-Usos exteriores | Cumple<br>Cumple          |
| Resistencia al choque térmico                             | Cumple                    |

NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) nº305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 05 de octubre de 2021



Rufino Hernández  
Líder de Plataforma Calidad Iberia

## ANEXO I – MARCADO CE



Leroy Merlin España SLU  
Avda de la Vega 2  
28108 Alcobendas- MADRID  
NIF: B-84.818.442  
S71647-276969-LMES-21

BCM Bricolage, S.A.  
Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12  
2790-237 Carnaxide  
NIF: 506 848 558  
S71647-276969-LMPT-21

### EN 14411:2016

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0E<sub>b</sub> <0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores /**  
**Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água E<sub>b</sub> <0,5% para solos e paredes interiores e exteriores**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Reacción al fuego / Reação ao fogo</b>  | A1 <sub>FL</sub> / A1 |
| <b>Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas</b>               | NPD                   |
| -Cadmio / Cadmio   | NPD                   |
| -Plomo / Chumbo  |                       |
| <b>Fuerza de rotura / Força de ruptura</b>   | > 1300 N              |
| <b>Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento</b>                        | NPD                   |
| <b>Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2</b> | >1.0N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Durabilidad para / Durabilidade para:</b>   |                       |
| - usos interiores:   | Cumple / Cumpre       |
| - usos exteriores:   | Cumple/ Cumpre        |
| <b>Propiedades táctiles</b>  | NPD                   |
| <b>Resistencia al choque térmico</b>   | Cumple / Cumpre       |

DOP disponible: [www.leroymerlin.es](http://www.leroymerlin.es) / [www.leroymerlin.pt](http://www.leroymerlin.pt)