

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° A74368-011859-LMES-21

1. Código de identificación única del producto tipo

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $0,5\% < E_b < 3\%$

2. Uso(s) previsto(s):

Suelos y paredes interiores

3. Fabricante:

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España

*Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:
www.leroymerlin.es*

4. Representante

No aplicable

5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

Sistema 4

6a) Norma armonizada

EN 14411: 2016

Organismo(s) notificado(s):

No procede

6b) Documento de evaluación europeo

No procede

Evaluación Técnica Europea (ETE)

No procede

Organismo de Evaluación Técnica

No procede

Organismo(s) notificado(s)

No procede

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A1/A1 _{FL}
Emisión de sustancias peligrosas -Cadmio -Plomo	NPD NPD
Fuerza de rotura	> 1100 N
Resistencia al deslizamiento	NPD
Adhesión: -Adhesivo cementoso tipo C2	> 1,0 N/mm ²
Propiedades táctiles	NPD
Durabilidad para: -Usos interiores	Cumple

NPD*: *Prestación No Declarada*

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) nº305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 10 de mayo de 2021



Rufino Hernández
Líder de Plataforma Calidad Iberia

ANEXO I – MARCADO CE



Leroy Merlin España SLU
Avda de la Vega 2
28108 Alcobendas- MADRID
NIF: B-84.818.442
A74368-011859-LMES-21

BCM Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12
2790-237 Carnaxide
NIF: 506 848 558
A74368-011859-LMPT-21

EN 14411:2016

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0,5% < E_b <3% para suelos y paredes interiores / Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água 0,5% < E_b <3% para solos e paredes interiores

Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	NPD
-Cadmio / Cadmio	NPD
-Plomo / Chumbo	
Fuerza de rotura / Força de ruptura	> 1100 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2	>1.0N/mm ²
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
Propiedades táctiles	NPD
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	