

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº S71647-275757-LMES-21

- | | |
|---|---|
| 1. Código de identificación única del producto tipo | ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3 \% < E_b \leq 6 \%$ |
|
 | |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Suelos y paredes interiores. |
|
 | |
| 3. Fabricante: | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.
Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España
<i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:</i>
www.leroymerlin.es |
| 4. Representante | No aplicable |
|
 | |
| 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | Sistema 4 |
|
 | |
| 6a) Norma armonizada | EN 14411: 2016 |
| Organismo(s) notificado(s): | No procede |
|
 | |
| 6b) Documento de evaluación europeo | No procede |
| Evaluación Técnica Europea (ETE) | No procede |
| Organismo de Evaluación Técnica | No procede |
| Organismo(s) notificado(s) | No procede |

7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	Clase A 1 _{FL} / A 1
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo - Otros	NPD NPD NPD
Fuerza de rotura	> 1000 N
Adhesión - adhesivos cementosos, C1 - adhesivos cementosos, C2 - adhesivos en dispersión - adhesivos de resinas reactivas	> 0,5 N/mm ² NPD NPD NPD
Resistencia al deslizamiento	NPD
Durabilidad para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple NPD
Propiedades táctiles	NPD

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.


Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 05 de octubre de 2021



Rufino Hernández
Líder de Plataforma Calidad Iberia

ANEXO I – MARCADO CE

	
<p>Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID NIF: B-84.818.442 S71647-275757-LMES-21</p> <p>BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide NIF: 506 848 558 S71647-275757-LMPT-21</p>	
<p>EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E_b < 6\%$ para suelos y paredes interiores / Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água $3\% < E_b < 6\%$ para solos e paredes interiores.</p>	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas -Cadmio / Cadmio -Plomo / Chumbo	NPD NPD
Fuerza de rotura / Força de ruptura	> 1000 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C1 / Adesão para adesivo de cimento tipo C1	>0,5N/mm ²
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	NPD
Propiedades táctiles	NPD
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	