

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

## Nº F46720-0001-17

- |   |  |
|---|--|
| 1. Código único de identificação de produto                       | Solo laminado DPL para classes de aplicação 31, 32 e 33 conforma a norma EM 13329 e espessura entre 6 e 12mm   |
| 2. Uso(s) previsto(s):  | Solo laminado para uso em pisos interiores conforme a norma EM 13329.  |
| 3. Fabricante:  | BCM–Bricolage, S.A.<br>Rua Quinta do Paizinho, 10-12<br>2790-237 Carnaxide<br>Portugal<br><i>Declaração de Prestações disponível em:</i><br><a href="http://www.leroymerlin.pt">www.leroymerlin.pt</a> |
| 4. Representante  | Não aplicável  |
| 5. Sistema de avaliação e verificação da constância de prestações | Sistema 3  |
| 6a) Norma harmonizada   | EN 14041: 2018   |
| Organismo (s) notificado (s):                                     | AIDIMA - 1981  |
| 6b) Documento de avaliação europeu                                | Não procede  |
| Avaliação Técnica Europeia (ETE)                                  | Não procede  |
| Organismo de Avaliação Técnica                                    | Não procede  |
| Organismo (s) notificado (s)                                      | Não procede  |

**7. Desempenho declarados:**

<b>(a) Características essenciais</b>	<b>(b) Desempenho</b>
Reação ao fogo	Classe CFL1
Emissão de Formaldeído (EN 717-1)	E1
Resistência ao deslizamento (EN 13893)	Classe DS
Resistência Térmica	< 0,10 m².K/W
Conteúdo Pentaclorofenol	<5 ppm

*NPD \*: Desempenho não declarada*

*O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Nos termos do Regulamento (UE) n.º 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.*

*Assinado por e em nome do fabricante:*

Em Alcobendas, a 02 de fevereiro de 2021



Rufino Hernández Veguer  
Diretor de Plataforma Qualidade Ibéria  
Leroy Merlin