



Declaración de prestaciones

De acuerdo con el Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011

1170/CPR/CL00004 CL 90-S 181030

1. Código de identificación única del producto tipo: Cal hidratada para la construcción EN 459-1 CL 90-S		
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: Véase 1		
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante: Aplicaciones o materiales de construcción, edificación e ingeniería civil. Siempre que el producto se use de acuerdo con la norma de aplicación relevante y / o asesoramiento del fabricante y / o siguiendo la mejor práctica actual		
4. Nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5: CALGOV, S. A. CALESTEP Pozo de la Albuja s/nº 41560 Estepa, Sevilla Spain Tel.: +34 955 913 045 Fax: +34 955 914 200 Email: Herminia.Ortiz@lhoist.com		
5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: Sistema 2+		
6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: EN 459-1:2010 El organismo de certificación del control de producción notificado ALL WORLD CERTIFICACION S.L.1170 realiza la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, y la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica por el Sistema 2+ y emite el certificado de conformidad del control de producción en fábrica número 1170/CPR/CL00004 de fecha 30.10.2018		
7. Prestaciones declaradas		
Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
CaO+MgO	≥ 90 %	EN 459-1:2010
MgO	≤ 5 %	
CO ₂	≤ 4 %	
SO ₃	≤ 2 %	
Cal útil	≥ 80 %	
Tamaño de partícula, rechazo en masa 0,2 mm	≤ 2 %	
Tamaño de partícula, rechazo en masa 0,09 mm	≤ 7 %	
Agua libre	≤ 2 %	
Estabilidad (Método de referencia)	≤ 2 mm	
Penetración	> 10 mm - < 50 mm	
Contenido en aire	≤ 12 %	
Resistencia a compresión	NPD	
Tiempo de fraguado	NPD	
Durabilidad	NPD	
8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por: Herminia Ortiz - Responsable de Calidad Estepa 30.10.2018		