

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N° M37287-026964-LMPT-21

- | | |
|--|--|
| 1. Código único de identificação de produto | ARTENS, ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água 3%<Eb <5% |
|
 | |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Paredes interiores. |
|
 | |
| 3. Fabricante: | BCM–Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho, 10-12
2790-237 Carnaxide
Portugal
<i>Declaração de Prestações disponível em:</i>
www.leroymerlin.pt |
|
 | |
| 4. Representante | Não aplicável |
|
 | |
| 5. Sistema de avaliação e verificação da constância de prestações | Sistema 4 |
|
 | |
| 6a) Norma harmonizada | EN 14411: 2016 |
| Organismo (s) notificado (s): | Não procede |
|
 | |
| 6b) Documento de avaliação europeu | Não procede |
| Avaliação Técnica Europeia (ETE) | Não procede |
| Organismo de Avaliação Técnica | Não procede |
| Organismo (s) notificado (s) | Não procede |

7. Desempenho declarado:

Reação ao fogo	Classe A1 _{FL} /A1
Emissão de substâncias perigosas -Cadmio -Chumbo	NPD NPD
Força de ruptura	> 1100 N
Adesão - adesivos cementosos, C1	> 0,5 N/mm ²
Durabilidade para: -Usos internos -Usos externos	Cumpre Cumpre
Resistência ao choque térmico	NPD

NPD *: Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Nos termos do Regulamento (UE) n.º 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 29 de Abril de 2021



Rufino Hernández Veguer
Director de Plataforma Qualidade Ibéria
Leroy Merlin

ANEXO I - MARCAÇÃO CE

	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID M37287-026964-LMES-21 BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide M37287-026964-LMPT-21	
EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3%<Eb <5% para paredes interiores / Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água E_b 3%<Eb <5% para paredes interiores	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	NPD NPD
-Cadmio / Cadmio -Plomo / Chumbo	
Fuerza de rotura / Força de ruptura	> 1100 N
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C1 / Adesão para adesivo de cimento tipo C1	>0.5N/mm ²
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	Cumple/ Cumpre
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico:	NPD
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	