

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP-BI_aV.02-140701

Código de identificação único do produto-tipo:

Ladrilho Cerâmico Prensado a Seco, com absorção de água E_p ≤ 0,5 % (grupo BI_a, GL e UGL)

Utilização(ões) prevista(s):

Aplicação em pavimentos e revestimentos de parede, interiores e exteriores.

Fabricante:

RECER-Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro, Portugal

Tel.: +351 234 730 500/Fax: + 351 234 730 501

recer@recer.pt / www.recer.pt

Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4**

Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reacção ao Fogo	A1 _{fl} /A1	
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cadmio*	NPD	
- Chumbo*	NPD	
- COV's	A+	
Resistência à Flexão		
- espessura ≥7,5mm	≥ 1300 N	
- espessura <7,5mm	≥ 700 N	
Módulo de rutura	≥ 35 N/mm ²	EN 14411:2012
Escorregamento	NPD	
Resistência da colagem/aderência, para:		
- cimento cola, tipo C2	≥ 0,5 N/mm ²	
Resistência ao Choque Térmico	Passa	
Durabilidade para:		
- utilização interna	Passa	
- utilização externa: resistência ao gelo-degelo	Passa	

*Para ladrilhos vidrados quando se pretende que sejam utilizados em bancadas ou superfícies onde ocorra a preparação de alimentos e em que os alimentos podem entrar em contacto directo com a superfície vidrada.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Antero Marques Calvo, *Presidente do Conselho de Administração*

Oliveira do Bairro, 01 de julho 2014

Recer
Ind. de Rev. Cerâmicos, S.A.
A Administração

