DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N° G19131-087363-LMPT-19

1. Código de identificação única do produto tipo	ARTENS, azulejos cerâmicos prensadas a seco, com absorção de água $E_b \leq 0.5\%$
2. Uso(s) previsto(s):	Solos e paredes interiores e exteriores
3. Fabricante:	BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide NIF: 506 848 558 www.leroymerlin.pt
4. Representante	Não aplica
5. Sistema de avaliação e verificação da constância de desempenho	Sistema 4
6a) Norma harmonizada	EN 14411: 2016
Organismo(s) notificado(s):	Não aplica
6b) Documento de avaliação europeu	Não aplica
Avaliação Técnica Europeia (ETE)	Não aplica
Organismo de Avaliação Técnica	Não aplica
Organismo(s) notificado(s)	Não aplica

7. Desempenho declarado:

(a) Características essenciais	(b) Desempenho
Reação ao fogo	Classe $A1_{FL}$ /A1
Emissão de substâncias perigosas **-Cadmio** **-Chumbo**	 NPD NPD
Força de ruptura	> 1300 N
Adhesión - adhesivos cementosos, C1 - adhesivos cementosos, C2 - adhesivos en dispersión - adhesivos de resinas reactivas	 NPD NPD NPD NPD
Resistencia ao deslizamento	NPD
Durabilidade para: -Usos interiores -Usos exteriores: resistência a congelamento	 Cumpre Cumpre
Propriedades tácteis	NPD

NPD: Desempeño Não Declarado*

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 são conformes com o desempenho declarado. Em conformidade com o regulamento (UE) n°305/2011, a presente declaração de desempenho se emite baixo a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 16 de Março de 2020

Rufino Hernández
Líder de Plataforma Qualidade Iberia

ANEXO II – MARCADO CE

CE	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID NIF: B-84818442 G19131-087363-LMES-19 BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide NIF: 506 848 558 G19131-087363-LMPT-19	
EN 14411:2016 **Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb ≤ 0,5 %, para suelos y paredes interiores y exteriores/ Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb ≤ 0,5 %, para solos e paredes interiores e exteriores**	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	$A1_{FL}$ / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigrosas **-Cadmio / Cádmio** **-Plomo / Chumbo**	 NPD NPD
Fuerza de rotura / Força de Ruptura	> 1300 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores: **- usos exteriores:**	Cumple / Cumpre Cumple / Cumpre
Propiedades táctiles / Propriedades táteis	NPD
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	