



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° S36460-701758-LMIB-18

- | | |
|---|--|
| 1. Código de identificación única del producto tipo | STANDERS Fijaciones mecánicas para sistemas en placas de yeso

TORNILLO 3.5 * 25MM / 35MM / 45MM
TORNILLO 4.2 * 55MM / 70MM / 80MM
TORNILLO 3.5 * 9.5MM TRPF
TORNILLO 3.5 * 13MM TRPF |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Fijación de las placas de yeso, placas de yeso armada de fibras, productos obtenidos por transformación secundaria así como productos accesorios apropiados representados

A la figura 2 de la norma sobre esqueletos de madera de construcción y en metal, si llega el caso, en las obras de construcción |
| 3. Fabricante: | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.
Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España
<i>Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:</i>
www.leroymerlin.es |
| 4. Representante | No aplicable |
| 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones | Sistema 4 |
| 6a) Norma armonizada | EN 14566 : 2008 + A1 2009 |
| Organismo(s) notificado(s): | No aplicable |
| 6b) Documento de evaluación europeo | No aplicable |
| Evaluación Técnica Europea (ETE) | No aplicable |
| Organismo de Evaluación Técnica | No aplicable |
| Organismo(s) notificado(s) | No aplicable |





7. Prestaciones declaradas:

Nombramiento comercial	Reacción fuego (para las situaciones expuestas)	Resistencia a la flexión
TORNILLO 3.5 * 25MM / 35MM / 45MM	A1	conforme
TORNILLO 4.2 * 55MM / 70MM / 80MM	A1	conforme
TORNILLO 3.5 * 9.5MM TRPF	A1	conforme
TORNILLO 3.5 * 13MM TRPF	A1	conforme

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

En Alcobendas, a 30 de Julio de 2018

Firmado por y en nombre del fabricante:

Frédéric Mayaud
Director Central Compras





ANEXO I – MARCADO CE

	
18	
Leroy Merlín España S.L.U. DOP N° S36460-701758-LMIB-18	
EN 14566 : 2008 + A1 2009 Fijaciones mecánicas para sistemas en placas de yeso	
Reacción al fuego	Clase A1
Resistencia a la flexión	Conforme

