

## Producto / Tipo / Código

# PREFASEC® MAMPOSTERÍA

Los códigos de este producto son todos los declarados en la Ficha Técnica del Producto PREFASEC® MAMPOSTERÍA.

## Fabricante

MORTEROS TUDELA VEGUÍN, S.A. - C/ Argüelles, 25. 33003 Oviedo, Asturias. España.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: 2+.

## Organismo notificado

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) - 0099

Tarea: Certificación del control de producción en fábrica

Sistema de evaluación: 2+

Documento emitido: 0099/CPR/A69/0454 - 0099/CPR/A69/0455 - 0099/CPR/A69/0456 - 0099/CPR/A69/0457

Fecha de emisión: 23.01.2013

## Uso previsto y Prestaciones Declaradas

### MORTERO PARA ALBAÑILERÍA DISEÑADO PARA USO CORRIENTE (G) EN 998-2:2010

Usos previstos: - En interiores y exteriores - Albañilería armada - Con exigencias estructurales  
- Construcciones sometidas a requisitos frente al fuego - Con exigencias de aislamiento térmico

| Características esenciales                    | Prestaciones   |                         |   |                           |                           | Normas armonizadas |
|---|--|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Reacción al fuego                             | Clase A1   |                         |   |                           |                           |                    |
| Contenido en cloruros                         | < 0.1 %  |                         |   |                           |                           |                    |
| Permeabilidad al vapor de agua                | $\mu$ 15/35  |                         |   |                           |                           |                    |
| Conductividad térmica ( $\lambda_{10, dry}$ ) | $\leq 0.83$ W/m·K  |                         |   |                           |                           | EN 998-2:2010      |
| Resistencia inicial de cizallamiento          | 0.15 N/mm <sup>2</sup>   |                         |   |                           |                           |                    |
| Resistencia a compresión N/mm <sup>2</sup>    | <b>M2.5</b><br>$\geq 2.5$  | <b>M5</b><br>$\geq 5.0$ | <b>M7.5</b><br>$\geq 7.5$   | <b>M10</b><br>$\geq 10.0$ | <b>M15</b><br>$\geq 15.0$ |                    |
| Absorción de agua                             | <b>Mortero NORMAL</b><br>$\leq 1.50$ kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0.5</sup> |                         | <b>Mortero HIDRÓFUGO</b><br>$\leq 0.20$ kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0.5</sup> |                           |                           |                    |

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las indicadas en la tabla.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Ver la Ficha de Datos de Seguridad del producto para consultar los posibles riesgos particulares del mismo.



Juan José Iglesias Huelga  
Gerente Morteros