

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº R62377-044118-LMPT-21

- | | |
|--|--|
| 1. Código único de identificação de produto | ARTENS, ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água $E_b \leq 0,5\%$ para solos e paredes interiores e exteriores. |
|
 | |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Solos e paredes interiores e exteriores. |
|
 | |
| 3. Fabricante: | BCM–Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho, 10-12
2790-237 Carnaxide
Portugal
<i>Declaração de Prestações disponível em:</i>
www.leroymerlin.pt |
|
 | |
| 4. Representante | Não aplicável |
|
 | |
| 5. Sistema de avaliação e verificação da constância de prestações | Sistema 4 |
|
 | |
| 6a) Norma harmonizada | EN 14411: 2016 |
| Organismo (s) notificado (s): | Não procede |
|
 | |
| 6b) Documento de avaliação europeu | Não procede |
| Avaliação Técnica Europeia (ETE) | Não procede |
| Organismo de Avaliação Técnica | Não procede |
| Organismo (s) notificado (s) | Não procede |

7. Desempenho declarado:

(a) Características essenciais	(b) Desempenho
Reação ao fogo	Classe A1/A1 _{FL}
Força de ruptura	> 1300 N
Resistência ao deslizamento	NPD
Propriedades tácteis	NPD
Emissão de substâncias perigosas -Cadmio -Chumbo	NPD NPD
Adesão - adesivos de cimento, C2	> 1 N/mm ²
Durabilidade para: -Usos interiores -Usos exteriores	Conforme Conforme
Resistência ao choque térmico	Conforme

NPD *: Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Nos termos do Regulamento (UE) n.º 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 09 de fevereiro de 2021



Rufino Hernández Veguer
 Diretor de Plataforma Qualidade Ibéria
 Leroy Merlin

ANEXO I - MARCAÇÃO CE

	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID NIF: B-84.818.442 R62377-044118-LMES-21 BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide NIF: 506 848 558 R62377-044118-LMPT-21	
EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$ para suelos y paredes interiores y exteriores / Azulejos cerâmicos presados a seco, com absorção de água $\leq 0,5\%$ para solos e paredes interiores y exteriores	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1/A1 _{FL}
Fuerza de ruptura / Força de ruptura	>1300 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Propiedades táctiles / Propriedades tácteis	NPD
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas -Cadmio / Cadmio -Plomo / Chumbo	NPD NPD
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2	> 1 N/mm ²
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	Cumple / Cumpre
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Cumpre
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	