

## DECLARACION DE PRESTACIONES

**Nº: 0381-CPR2013/07/04**

Producto: **Mortero de Albañilería (Diseñado). Valsec M-7.5**

Tipo/ Código: **M 7.5**

Nombre Fabricante: **Cementos Portland Valderrivas, S.A.**

Dirección completa fabricante: **Ctra. M-311 km 5, 28530 Morata de Tajuña (Madrid)**

Uso Previsto: **Mortero de Albañilería diseñado para uso corriente**

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: **2+**

Organismo notificado:

- Nombre y nº: **AENOR, nº 0099**
- Tarea realizada: **Certificación del control de producción en fábrica**
- Sistema de evaluación: **2+**
- Documento Emitido y fecha de emisión: **Certificado del control de producción en fábrica, 0099/CPR/A69/0478 de fecha: 15/01/2015**

Prestaciones declaradas:

| Características esenciales                                                                  | Prestaciones                                                                               | Normas armonizadas |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Resistencia a compresión                                                                    | $\geq 7.5 \text{ N/mm}^2$                                                                  | EN 998-2:2010      |
| Resistencia de unión                                                                        | $0.15 \text{ N/mm}^2$ valor tabulado                                                       |                    |
| Contenido en iones cloruro ( <i>en fábrica armada</i> )                                     | $< 0,1\%$                                                                                  |                    |
| Reacción frente al fuego ( <i>elementos sometidos a requisitos frente al fuego</i> )        | Clase A1                                                                                   |                    |
| Absorción de agua ( <i>uso en exteriores</i> )                                              | $< 2 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0.5})$                                       |                    |
| Permeabilidad al vapor de agua ( <i>uso en exteriores</i> )                                 | $\mu 15/35$                                                                                |                    |
| Conductividad térmica ( <i>en elementos sometidos a requisitos de aislamiento térmico</i> ) | ( $\lambda_{10}$ seco) $0.76 \text{ W/mK}$ (valor medio tabulado; $P=90\%$ )               |                    |
| Durabilidad                                                                                 | Evaluación basada en disposiciones válidas en el lugar previsto de utilización del mortero |                    |

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en esta tabla.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Morata de Tajuña, 2 de Febrero 2015.



Fernando Garcia  
**Coordinador Técnico**