



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº P86200–198376–LMIB-17

**1. Código de identificación única del producto tipo**

AXTON, Mortero para revoco/enlucido coloreado (CR)

*Por extensión, esta declaración de prestaciones también es aplicable a todos productos indicados en el anexo I.*

**2. Uso(s) previsto(s):**

Muros, pilares y tabiques exteriores e interiores

**3. Fabricante:**

LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

Avda. De la Vega, 2  
28108 Alcobendas (MADRID)  
España

*Declaración de Prestaciones (DoP) disponible en:  
[www.leroymerlin.es](http://www.leroymerlin.es)*

**4. Representante**

No aplicable

**5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones**

Sistema 4

**6a) Norma armonizada**

UNE-EN 998-1:2010

**Organismo(s) notificado(s):**

No procede

**6b) Documento de evaluación europeo**

No procede

Evaluación Técnica Europea (ETE)

No procede

Organismo de Evaluación Técnica

No procede

Organismo(s) notificado(s)

No procede

## 7. Prestaciones declaradas:

(a) Características esenciales	(b) Prestaciones
Reacción al fuego	A1
Absorción de agua	W2
Permeabilidad al vapor de agua	NPD
Adhesión	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (tipo de rotura A/B)
Conductividad térmica/densidad	NPD
Conductividad térmica	NPD
Durabilidad	NPD
Sustancias peligrosas	Ver FDS

NPD\*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) nº305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante:

En Alcobendas, a 14 de Febrero de 2018

Firma del responsable de la  
comercialización



Frederic Mayaud  
Director Central de Compras

## ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
8429340198376	MORTERO REVOCO AXTON CAPA FINA BL 25 KG

## ANEXO II – MARCADO CE



Leroy Merlin España SLU  
Avda de la Vega 2  
28108 Alcobendas- MADRID  
18  
P86200-198376-LMIB-17

EN 998-2

**Mortero para revoco/enlucido coloreado (CR) para uso en muros, pilares y tabiques exteriores e interiores**

<b>Reacción al fuego</b>	A1
<b>Absorción de agua</b>	W2
<b>Adhesión</b>	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (tipo de rotura A/B)
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS
DOP disponible: <a href="http://www.leroymerlin.es">www.leroymerlin.es</a>	