

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº A74368-012542-LMPT-21

- | | |
|--|--|
| 1. Código único de identificação de produto | ARTENS, ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água $E_b < 0,5\%$ para paredes e solos interiores e exteriores |
|
 | |
| 2. Uso(s) previsto(s): | Pisos e paredes interiores e exteriores. |
|
 | |
| 3. Fabricante: | BCM–Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho, 10-12
2790-237 Carnaxide
Portugal
<i>Declaração de Prestações disponível em:</i>
www.leroymerlin.pt |
|
 | |
| 4. Representante | Não aplicável |
|
 | |
| 5. Sistema de avaliação e verificação da constância de prestações | Sistema 4 |
|
 | |
| 6a) Norma harmonizada | EN 14411: 2016 |
| Organismo (s) notificado (s): | Não procede |
|
 | |
| 6b) Documento de avaliação europeu | Não procede |
| Avaliação Técnica Europeia (ETE) | Não procede |
| Organismo de Avaliação Técnica | Não procede |
| Organismo (s) notificado (s) | Não procede |

7. Desempenho declarado:

(a) Características essenciais	(b) Desempenho
Reação ao fogo	Classe A1-A1 _{FL}
Emissão de substâncias perigosas -Cadmio -Chumbo	NPD NPD
Força de ruptura	> 1300 N
Resistência ao deslizamento	NPD
Adesão - adesivos cimentícios, C2	> 1 N/mm ²
Propriedades táteis	NPD
Durabilidade para: -Usos interiores -Usos exteriores:	Conforme Conforme
Resistência ao choque térmico	Conforme

*NPD *: Desempenho não declarado*

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Nos termos do Regulamento (UE) n.º 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 10 de Maio de 2021



Rufino Hernández Veguer
Diretor de Plataforma Qualidade Ibéria
Leroy Merlin

ANEXO I - MARCAÇÃO CE

	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID NIF: B-84.818.442 A74368-012542-LMES-21 BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide NIF: 506 848 558 A74368-012542-LMPT-21	
EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b < 0,5\%$ para suelos y paredes interiores y exteriores / Azulejos cerâmicos presados a seco, com absorção de água E_b $< 0,5\%$ para solos e paredes interiores e exteriores	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	NPD
-Cadmio / Cadmio -Plomo / Chumbo	NPD
Fuerza de rotura / Força de ruptura	> 1300 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2	>1.0N/mm ²
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores	Cumple / Cumpre
Propiedades táctiles	NPD
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Cumpre
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	