

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N° A74368-010296-LMPT-18

1. Código único de identificação de produto ARTENS, ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água $E_B \leq 0,5\%$

2. Uso(s) previsto(s): Pisos e paredes interiores e exteriores.

3. Fabricante: BCM-Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho, 10-12
2790-237 Carnaxide
Portugal
Declaração de Prestações disponível em:
www.leroymerlin.pt

4. Representante Não aplicável

5. Sistema de avaliação e verificação da constância de prestações Sistema 4

6a) Norma harmonizada EN 14411: 2016

Organismo (s) notificado (s): Não procede

6b) Documento de avaliação europeu Não procede

Avaliação Técnica Europeia (ETE) Não procede

Organismo de Avaliação Técnica Não procede

Organismo (s) notificado (s) Não procede

7. Desempenho declarado:

(a) Características essenciais	(b) Desempenho
Reação ao fogo	Classe A1-A1 _{FL}
Emissão de substâncias perigosas -Cadmio -Chumbo	NPD NPD
Força de ruptura	≥ 1300 N
Adesão - adesivos cementosos, C2	≥ 1 N/mm ²
Resistência ao deslizamento	Classe 3
Durabilidade para: -Usos interiores -Uso exteriores: resistência ao gelo / degelo	Cumpre Cumpre
Propriedades táteis	NPD

NPD *: Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Nos termos do Regulamento (UE) n.º 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 06 de Abril de 2020



Rufino Hernández Veguer
 Director de Plataforma Qualidade Ibéria
 Leroy Merlin

ANEXO I - MARCAÇÃO CE

	
LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. Avda. De la Vega, 2 28108 Alcobendas (MADRID) España A74368-010296-LMIB-18 BCM-Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho, 10-12 2790-237 Carnaxide Portugal A74368-010296-LMPT-18	
EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua ≤ 0,5% / Azulejo cerâmico prensado a seco com absorção de água ≤ 0,5%	
Reacción al fuego / Reação ao Fogo	Clase A1-A1 fl
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas: -Cadmio / Cádmio -Plomo / Chumbo	NPD NPD
Fuerza de rotura / Força de Ruptura	≥ 1300 N
Adhesión / Adesão -Adhesivos cementosos, C2 / Adesivos cementosos, C2	≥ 1 N/mm ²
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	Clase 3 / Classe 3
Propiedades táctiles / Propriedades tácteis	NPD
Durabilidad para / Durabilidade para: -Usos interiores / Usos interiores -Usos exteriores / Usos exteriores	Cumple / Cumpre Cumple / Cumpre
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	