

Limpiador Carpintería PVC y Aluminio 500 ml.



• Limpia y reaviva puertas, canalones, persianas enrollables, vallas de jardín de PVC, marcos de ventanales de PVC o aluminio*.

*(excepto indicaciones contrarias mencionadas más abajo o del fabricante).

MODO DE EMPLEO:

Para abrir: presionar el seguro empujándolo hacia abajo al mismo tiempo ❶.

Pulverizar sobre una bayeta o esponja húmeda no abrasiva (marcos de ventanas, superficies pequeñas). Limpiar y aclarar muy bien. No dejar actuar demasiado tiempo.

Repetir la operación si fuera necesario. Si fuera necesario, secar con un paño seco y limpio. Para cerrar: empujar hacia arriba el seguro ❷



Una dosificación correcta permite economizar y reducir el impacto medioambiental

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja	Código LM	G
450662	Limpiador Carpintería de PVC y Aluminio 500 ml	33 65000 42206 9	6	161 228 20	A

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS

Estado Físico: líquido Fluido

Color: Amarillo

Olor: floral

Aspecto: Ligeramente turbio

pH puro 10,69 . Básico Débil

Solubilidad en agua : Soluble.

Evitar: la congelación.

COMPOSICIÓN:

Tensioactivos aniónicos, no iónicos : menos de 5%. Perfumes. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

RECOMENDACIONES:

No utilizar sobre aluminio pintado o cualquier otra superficie pintada: puede reaccionar con algunas pinturas. Realizar siempre previamente una prueba sobre una zona pequeña antes de aplicar sobre toda la superficie. Utilizar únicamente para el uso previsto y siguiendo el modo de empleo.

PRECAUCIONES :

EUH208 Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reacción alérgica. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20