

**Ficha de dados de segurança**  
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

- **1.1 Identificador do produto**
  - **Nome comercial:** LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS 400 ML
  - **Código do produto:** 611193
  - **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**  
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
  - **Sector de Utilização**  
SU21 Utilizações pelos consumidores: Residências particulares / público em geral / consumidores  
SU22 Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, artes e ofícios)
  - **Categoria de produto** PC9a Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes
  - **Categoria de processo**  
PROC7 Projecção convencional em aplicações industriais  
PROC11 Projecção convencional em aplicações não industriais
  - **Utilização da substância / da preparação** Tinta
  - **1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
  - **Fabricante/fornecedor:**  
MOTIP DUPLI B.V.  
Wolfraamweg 2  
NL- 8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)561 694400  
Fax: +31 (0)561 694411  
e-mail: msds@nl.motipdupli.com
  - produced for Adeo Services,  
135, Rue Sadi Carnot - CS 00001 -  
59790 RONCHIN – FRANCE
  - **Entidade para obtenção de informações adicionais:** QHSE Department
  - **1.4 Número de telefone de emergência:**  
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)
- em caso de intoxicação ligue: 808 250 250 (24 h/d, 7 d/wk)

**SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**

- **2.1 Classificação da substância ou mistura**
- **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**



GHS02 chama

Aerosol 1      H222-H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.



GHS07

|                   |      |                                                             |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2     | H315 | Provoca irritação cutânea.                                  |
| Eye Irrit. 2      | H319 | Provoca irritação ocular grave.                             |
| STOT SE 3         | H336 | Pode provocar sonolência ou vertigens.                      |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |

(continuação na página 2)

# Ficha de dados de segurança

## em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS 400 ML**

( continuação da página 1 )

### · 2.2 Elementos do rótulo

#### · Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

#### · Pictogramas de perigo



GHS02 GHS07

#### · Palavra-sinal Perigo

#### · Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:

acetona

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;5% n-hexane

acetato de 1-metil-2-metoxietilo

butano-1-ol

#### · Advertências de perigo

H222-H229 Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

H315 Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

#### · Recomendações de prudência

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

P211 Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

P251 Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

P260 Não respirar os aerossóis.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C.

P501 Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação regional.

#### · Indicações adicionais:

Sem ventilação suficiente pode ocorrer a formação de mistura vapor-ar explosiva.

#### · 2.3 Outros perigos

#### · Resultados da avaliação PBT e mPmB

· **PBT:** Não aplicável.

· **mPmB:** Não aplicável.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### · 3.2 Misturas

· **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

#### · Substâncias perigosas:

|                                |                                     |         |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| CAS: 67-64-1                   | acetona                             | 25-<50% |
| EINECS: 200-662-2              | Flam. Liq. 2, H225                  |         |
| Número de índice: 606-001-00-8 | Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |         |
| Reg.nr.: 01-2119471330-49      | EUH066                              |         |

( continuação na página 3 )

**Ficha de dados de segurança**  
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS 400 ML**

( continuação da página 2 )

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Número de índice: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | propano<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                             | 12,5-<20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Número de índice: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butano<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                              | 5-<10%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Número de índice: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | isobutano<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                           | 5-<10%    |
| Número CE: 905-588-0<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx                                            | xileno<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>☠ STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335            | 5-<10%    |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Número de índice: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | acetato de 1-metil-2-metoxietilo<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336                                                                                                           | 5-<10%    |
| Número CE: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                                                 | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>☠ Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 5-<10%    |
| CAS: 12001-26-2<br>Número CE: 601-648-2                                                           | Mica<br>substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho                                                                                                    | 2,5-<5%   |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Número de índice: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38  | butano-1-ol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Eye Dam. 1, H318<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336                                                            | <2,5%     |

· **Avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

\*

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### · 4.1 Descrição das medidas de emergência

#### · Em caso de inalação:

Se a vítima estiver inconsciente, posicioná-la e transportá-la com estabilidade, deitada lateralmente.

#### · Em caso de contacto com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.

#### · Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas. Em caso de persistência dos sintomas, consultar o médico.

#### · Em caso de ingestão: Beber bastante água e respirar ar fresco. Consultar imediatamente um médico.

### · 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### · 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

p

( continuação na página 4 )

**Ficha de dados de segurança**  
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS**  
**400 ML**

(continuação da página 3)

### **SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios**

- **5.1 Meios de extinção**
- **Meios adequados de extinção:** Coordenar no local medidas para extinção do fogo.
- **5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**  
Formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.
- **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios -**
- **Equipamento especial de protecção:** Colocar máscara de respiração.

### **SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental**

- **6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**  
Colocar máscara de respiração.  
Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.  
Manter as fontes de ignição afastadas.
- **6.2 Precauções a nível ambiental:**  
Em caso de infiltrações nos leitos de água ou na canalização, comunicar aos serviços públicos competentes.  
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
- **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**  
Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.  
Assegurar uma ventilação adequada.
- **6.4 Remissão para outras secções**  
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.  
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.  
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

### **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

- **7.1 Precauções para um manuseamento seguro**  
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
- **Precauções para prevenir incêndios e explosões:**  
Não vaporizar na direcção de uma chamas ou corpo incandescente.  
Manter afastado de fontes de ignição - não fumar.  
Manter uma máscara de respiração sempre preparada.
- **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
- **Armazenagem:**
- **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:**  
Deverão ser respeitados os regulamentos oficiais sobre a armazenagem de recipientes sob pressão.
- **Avisos para armazenagem conjunta:** Não necessário.
- **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:** Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- **Classe de armazenagem:** 2 B
- **7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### **SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual**

#### **8.1 Parâmetros de controlo**

• **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**

#### **67-64-1 acetona**

VLE Valor para exposição curta: (750) ppm  
Valor para exposição longa: (500) ppm  
(A4),IBE;(Irrit.ocular,TRS;SNC,Efeitos hematológ.)

#### **74-98-6 propano**

VLE \*Ver Anexo F: Teor mínimo de oxigénio; Asfixia

(continuação na página 5)

# Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS 400 ML**

( continuação da página 4 )

**106-97-8 butano**

VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm  
Afeção do SNC

**75-28-5 isobutano**

VLE Valor para exposição curta: 1000 ppm  
Afeção do SNC

**xileno**

VLE Valor para exposição curta: 150 ppm  
Valor para exposição longa: 100 ppm  
A4;IBE; Irritação ocular, do TRS; afeção do SNC

**12001-26-2 Mica**

VLE Valor para exposição longa: 3 mg/m<sup>3</sup>  
Fração resp.; Pneumocoinose

**71-36-3 butano-1-ol**

VLE Valor para exposição longa: 20 ppm  
Irritação ocular e do TRS

· **Componentes con valores-limite biológicos:****67-64-1 acetona**

IBE 50 mg/L  
Amostra: urina  
Momento da amostragem: Fim do turno  
Indicador biológico: Acetona

**xileno**

IBE 1,5 g/g creatinina  
Amostra: urina  
Momento da amostragem: Fim do turno  
Indicador biológico: Ácidos (o, m, p)-metilhipúricos

· **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

· **8.2 Controlo da exposição**

· **Controlos técnicos adequados** Não existem outras informações, ver ponto 7.

· **Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

· **Medidas gerais de proteção e higiene:**

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.

Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

Não aspirar gases / vapores / aerossóis.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Evitar o contacto com os olhos.

· **Proteção respiratória**



Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.

Filtro A2/P3

· **Proteção das mãos**



Luvas de protecção

· **Material das luvas**

Borracha de isobutileno-isopreno

( continuação na página 6 )

# Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS 400 ML**

( continuação da página 5 )

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante.

• **Tempo de penetração no material das luvas**

luvas de borracha de butilo, com uma espessura de 0,4 mm são resistentes a:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

As luvas de borracha butílica com uma espessura de 0,4 mm são resistentes a solventes durante 42- 480 minutos. Como medida de proteção, recomendamos que os utilizadores e os responsáveis pela segurança no trabalho assumam uma duração de resistência a solventes de 42 minutos. Considerando os dados da secção 3 da presente Ficha de Dados de Segurança, é de pressupor um tempo de resistência maior em casos particulares.

• **Proteção ocular/facial**



Óculos de protecção totalmente fechados

\*

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

• **9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

• **Informações gerais**

• **Estado físico**

Aerossol

• **Cor:**

Preto

• **Odor:**

tipo solvente

• **Limiar olfativo:**

Não determinado.

• **Ponto de fusão/ponto de congelação:**

Não determinado.

• **Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição**

Não aplicável, aerossol.

• **Inflamabilidade**

Não aplicável.

• **Limite superior e inferior de explosividade**

• **Inferior:**

1,7 Vol % (74-98-6 propano)

• **Superior:**

13 Vol % (67-64-1 acetona)

• **Ponto de inflamação:**

Não aplicável, aerossol.

• **Temperatura de decomposição:**

Não determinado.

• **pH**

Não determinado.

• **Viscosidade:**

• **Viscosidade cinemática**

Não determinado.

• **Dinâmico:**

Não determinado.

• **Solubilidade**

• **água:**

Pouco misturável.

• **Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)**

Não determinado.

• **Pressão de vapor em 20 °C:**

3500 hPa

• **Densidade e/ou densidade relativa**

• **Densidade em 20 °C:**

0,7 g/cm<sup>3</sup>

• **Densidade relativa**

Não determinado.

• **Densidade de vapor**

Não determinado.

• **9.2 Outras informações**

• **Aspeto:**

• **Forma:**

Aerossol

( continuação na página 7 )

p

**Ficha de dados de segurança**  
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS**  
**400 ML**

( continuação da página 6 )

· **Informações importantes para a protecção da saúde e do meio ambiente, bem como para efeitos de segurança**

- |                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Temperatura de ignição:</b>             | >200 °C (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane) |
| · <b>Propriedades explosivas:</b>            | Não determinado.                                                            |
| · <b>Percentagem de solvente:</b>            |                                                                             |
| · <b>Solventes orgânicos:</b>                | 86,9 %                                                                      |
| · <b>VOC (EU)</b>                            | .                                                                           |
|                                              | 649,9 g/l                                                                   |
| · <b>VOC-EU%</b>                             | 86,89 %                                                                     |
| · <b>Percentagem de substâncias sólidas:</b> | 8,3 %                                                                       |
| · <b>Mudança do estado:</b>                  |                                                                             |
| · <b>Taxa de evaporação:</b>                 | Não aplicável.                                                              |

· **Informações relativas às classes de perigo físico**

- |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Explosivos</b>                                                                 | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Gases inflamáveis</b>                                                          | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Aerossóis</b>                                                                  | Aerossol extremamente inflamável. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. |
| · <b>Gases comburentes</b>                                                          | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Gases sob pressão</b>                                                          | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Líquidos inflamáveis</b>                                                       | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Matérias sólidas inflamáveis</b>                                               | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Substâncias e misturas autorreativas</b>                                       | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Líquidos pirofóricos</b>                                                       | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Sólidos pirofóricos</b>                                                        | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento</b>                      | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água</b> | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Líquidos comburentes</b>                                                       | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Sólidos comburentes</b>                                                        | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Peróxidos orgânicos</b>                                                        | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Corrosivos para os metais</b>                                                  | não aplicável                                                                                    |
| · <b>Explosivos dessensibilizados</b>                                               | não aplicável                                                                                    |

\*

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade**

- **10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.2 Estabilidade química**
- **Decomposição térmica / condições a evitar:**  
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
- **10.3 Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **10.6 Produtos de decomposição perigosos:** Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

\*

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica**

- **11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**
- **Toxicidade aguda** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

( continuação na página 8 )



**Ficha de dados de segurança**  
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS  
400 ML**

( continuação da página 7 )

|                                                                                                                                                                                      |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| · <b>Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:</b>                                                                                                                            |            |                       |
| <b>67-64-1 acetona</b>                                                                                                                                                               |            |                       |
| por via oral                                                                                                                                                                         | LD50       | 5800 mg/kg (rat)      |
| por via dérmica                                                                                                                                                                      | LD50       | >15800 mg/kg (rabbit) |
| por inalação                                                                                                                                                                         | LC50 / 4h  | 76 mg/l (rat)         |
| <b>xileno</b>                                                                                                                                                                        |            |                       |
| por via oral                                                                                                                                                                         | LD50       | 3523 mg/kg (rat)      |
| por via dérmica                                                                                                                                                                      | LD50       | 2000 mg/kg (rabbit)   |
| por inalação                                                                                                                                                                         | LC50 / 4 h | 29000 mg/m3 (rat)     |
| <b>108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo</b>                                                                                                                                     |            |                       |
| por via oral                                                                                                                                                                         | LD50       | 8530 mg/kg (rat)      |
| por via dérmica                                                                                                                                                                      | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit)  |
| por inalação                                                                                                                                                                         | LC50 / 4 h | >10000 mg/m3 (rat)    |
| <b>Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;5% n-hexane</b>                                                                                                          |            |                       |
| por via oral                                                                                                                                                                         | LD50       | >5840 mg/kg (rat)     |
| por via dérmica                                                                                                                                                                      | LD50       | >2920 mg/kg (rab)     |
| por inalação                                                                                                                                                                         | LC50 / 4h  | >25,2 mg/l (rat)      |
| <b>71-36-3 butano-1-ol</b>                                                                                                                                                           |            |                       |
| por via oral                                                                                                                                                                         | LD50       | 2292 mg/kg (rat)      |
| por via dérmica                                                                                                                                                                      | LD50       | 3430 mg/kg (rabbit)   |
| por inalação                                                                                                                                                                         | LC50 / 4 h | 17000 mg/m3 (rat)     |
| · <b>Corrosão/irritação cutânea</b> Provoca irritação cutânea.                                                                                                                       |            |                       |
| · <b>Lesões oculares graves/irritação ocular</b> Provoca irritação ocular grave.                                                                                                     |            |                       |
| · <b>Sensibilização respiratória ou cutânea</b><br>Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.<br>Não são conhecidos efeitos sensibilizantes. |            |                       |
| · <b>Mutagenicidade em células germinativas</b><br>Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.                                                |            |                       |
| · <b>Carcinogenicidade</b> Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.                                                                        |            |                       |
| · <b>Toxicidade reprodutiva</b> Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.                                                                   |            |                       |
| · <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única</b> Pode provocar sonolência ou vertigens.                                                                     |            |                       |
| · <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida</b><br>Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.                   |            |                       |
| · <b>Perigo de aspiração</b> Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.                                                                      |            |                       |
| · <b>11.2 Informações sobre outros perigos</b>                                                                                                                                       |            |                       |
| · <b>Propriedades desreguladoras do sistema endócrino</b>                                                                                                                            |            |                       |
| Nenhum dos componentes se encontra listado.                                                                                                                                          |            |                       |

\*

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

|                               |                                     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| · <b>12.1 Toxicidade</b>      |                                     |  |
| · <b>Toxicidade aquática:</b> |                                     |  |
| <b>67-64-1 acetona</b>        |                                     |  |
| LC50/96h                      | 8300 mg/l (fish)                    |  |
| EC50/96h                      | 7200 mg/l (algae)                   |  |
| LC50 / 48 h                   | 8450 mg/l (crustacean (water flea)) |  |
| <b>xileno</b>                 |                                     |  |
| EC50 / 48 h                   | 7,4 mg/l (daphnia magna)            |  |

( continuação na página 9 )



# Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS 400 ML**

( continuação da página 8 )

|                                                                             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LC50 / 96 h                                                                 | 13,5 mg/l (fish)                                       |
| <b>108-65-6 acetato de 1-metil-2-metoxietilo</b>                            |                                                        |
| EC50 / 48 h                                                                 | >500 mg/l (daphnia magna)                              |
| LC50 / 96 h                                                                 | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) |
| <b>Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;5% n-hexane</b> |                                                        |
| EC50 / 48 h                                                                 | 3 mg/l (daphnia magna)                                 |
| EC50 / 72 h                                                                 | 30-100 mg/l (algae)                                    |
| LC50 / 96 h                                                                 | 11,4 mg/l (fish)                                       |
| <b>71-36-3 butano-1-ol</b>                                                  |                                                        |
| LC50 / 96 h                                                                 | 1376 mg/l (fish)                                       |

- **12.2 Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.3 Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.4 Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**
- **PBT:** Não aplicável.
- **mPmB:** Não aplicável.
- **12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**  
O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.
- **12.7 Outros efeitos adversos**
- **Observação:** Nocivo para os peixes.
- **Outras indicações ecológicas:**
- **Indicações gerais:**  
Classe de perigo para a água 2 (D) (auto-classificação): perigoso para a água.  
Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização.  
Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.  
nocivo para os organismos aquáticos

## \* SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

- **13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
- **Recomendação:**  
Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.

|                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>• Catálogo europeu de resíduos</b> |                                                                                             |
| 08 01 11*                             | resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas |
| 15 01 04                              | embalagens de metal                                                                         |

- **Embalagens contaminadas:**
- **Recomendação:**  
Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.  
Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

## \* SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>• 14.1 Número ONU ou número de ID</b>              |                     |
| <b>• ADR, IMDG, IATA</b>                              | UN1950              |
| <b>• 14.2 Designação oficial de transporte da ONU</b> |                     |
| <b>• ADR</b>                                          | 1950 AERROSSÓIS     |
| <b>• IMDG</b>                                         | AEROSOLS            |
| <b>• IATA</b>                                         | AEROSOLS, flammable |

( continuação na página 10 )

**Ficha de dados de segurança**  
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS**  
**400 ML**

( continuação da página 9 )

· **14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**

· **ADR**



· **Classe** 2 5F Gases  
· **Rótulo** 2.1

· **IMDG, IATA**



· **Class** 2.1  
· **Label** 2.1

· **14.4 Grupo de embalagem**

· **ADR, IMDG, IATA** não aplicável

· **14.5 Perigos para o ambiente:**

Não aplicável.

· **14.6 Precauções especiais para o utilizador**

Atenção: Gases

· **Número de identificação de perigo (Nº Kemler):**

-

· **Nº EMS:**

F-D,S-U

· **Stowage Code**

SW1 Protected from sources of heat.

SW2 Clear of living quarters.

· **Segregation Code**

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

· **14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI**

Não aplicável.

· **Transporte/outras informações:**

· **ADR**

· **Quantidades Limitadas (LQ)**

1L

· **Quantidades exceptuadas (EQ)**

Código: E0

Não admissível como quantidade exceptuada

Código: E0

Não admissível como quantidade exceptuada

· **Categoria de transporte**

2

· **Código de restrição em túneis**

D

· **IMDG**

· **Limited quantities (LQ)**

1L

· **Excepted quantities (EQ)**

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

( continuação na página 11 )

# Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial:** LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS  
400 ML

( continuação da página 10 )

· UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROSSÓIS, 2.1

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

· **15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

· **Diretiva 2012/18/UE**

· **Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **Categoria "Seveso" P3a AEROSSÓIS INFLAMÁVEIS**

· **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior** 150 t

· **Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior** 500 t

· **Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII** Condições de limitação: 3

· **Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **Disposições nacionais:**

· **outros regulamentos, restrições e decretos que proibem**

· **Substâncias que suscitem elevada preocupação (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57**

Nenhum dos componentes se encontra listado.

· **15.2 Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

## SECÇÃO 16: Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· **Frases relevantes**

H220 Gás extremamente inflamável.

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H226 Líquido e vapor inflamáveis.

H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

H302 Nocivo por ingestão.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H332 Nocivo por inalação.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

· **Departamento que elaborou a ficha de segurança:** R&D legislation and regulatory advisor

· **Contacto** msds@nl.motipdupli.com

· **Abreviaturas e acrónimos:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

( continuação na página 12 )

**Ficha de dados de segurança**  
**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º**

data da impressão 04.06.2021

Número da versão 1

Revisão: 18.11.2020

**Nome comercial: LUXENS PAINT FOR FIREPLACE / STOVE IN SPRAY SOLVENT MATT COLOURLESS  
400 ML**

( continuação da página 11 )

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Gases inflamáveis – Categoria 1A

Aerosol 1: Aerossóis – Categoria 1

Press. Gas (Comp.): Gases sob pressão – Gás comprimido

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamáveis – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Líquidos inflamáveis – Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2

Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2

STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3

STOT RE 2: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) – Categoria 2

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiração – Categoria 1

Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquático - perigo de longo prazo para o ambiente aquático – Categoria 3

• **\* Dados alterados em comparação à versão anterior**

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.06.2021

Versienummer 1

Herziening van: 18.11.2020

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

• **Handelsnaam:** **BR HEAT RESISTANT BLACK**

• **Artikelnummer:** 611193

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### Gebruikssector

SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten

SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

• **Productcategorie** PC9a Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen

#### Procescategorie

PROC7 Spuiten in een industriële omgeving

PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen

• **Toepassing van de stof / van de bereiding** Verf

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Fabrikant/leverancier:

MOTIP DUPLI B.V.

Wolframweg 2

NL- 8471 XC Wolvega

The Netherlands

Tel: +31 (0)561 694400

Fax: +31 (0)561 694411

e-mail: msds@nl.motipdupli.com

produced for Adeo Services,

135, Rue Sadi Carnot - CS 00001 -

59790 RONCHIN – FRANCE

• **Inlichtingengevende sector:** QHSE Department

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

+31 (0)561-694400 (tijdens kantooruren)

NVIC tel: +31 (0)30-2748888 (24 uur per dag)

Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij acute vergiftigingen

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Aerosol 1

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk; kan openbarsten bij verhitting.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

(Vervolg op blz. 2)

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 1)

*Aquatic Chronic 3 H412      Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.*

- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
- **Gevarenpictogrammen**



GHS02    GHS07

- **Signaalwoord** Gevaar
- **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**  
aceton  
Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <5% hexaan  
2-methoxy-1-methylethylacetaat  
butaan-1-ol
- **Gevarenaanduidingen**  
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.  
H315      Veroorzaakt huidirritatie.  
H319      Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H336      Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H412      Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- **Veiligheidsaanbevelingen**  
P101      Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102      Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210      Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P211      Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
P251      Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
P260      Smitnevel niet inademen.  
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.  
P501      De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften.
- **Aanvullende gegevens:**  
Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                               |                                     |         |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
| CAS: 67-64-1                  | aceton                              | 25-<50% |
| EINECS: 200-662-2             | Flam. Liq. 2, H225                  |         |
| Catalogusnummer: 606-001-00-8 | Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |         |
| Reg.nr.: 01-2119471330-49     | EUH066                              |         |

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.06.2021

Versienummer 1

Herziening van: 18.11.2020

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 2)

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Catalogusnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21  | propaan<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                           | 12,5-<20% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Catalogusnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32 | butaan (bevat < 0,1 % butadien (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                       | 5-<10%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Catalogusnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27  | isobutaan (bevat < 0,1 % butadien (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                    | 5-<10%    |
| EC-nummer: 905-588-0<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx                                           | xyleen<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335              | 5-<10%    |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Catalogusnummer: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | 2-methoxy-1-methylethylacetaat<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                             | 5-<10%    |
| EC-nummer: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                                                | Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <5% hexaan<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 5-<10%    |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Catalogusnummer: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38  | butaan-1-ol<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336                                                              | <2,5%     |

• **Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

\*

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

• **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- **Na het inademen:** Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **Na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- **Na oogcontact:**  
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:** Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

\*

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

(Vervolg op blz. 4)



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.06.2021

Versienummer 1

Herziening van: 18.11.2020

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 3)

- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden -**
- **Speciale beschermende kleding:** Ademhalingstoestel aantrekken.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
Ademhalingstoestel aantrekken.  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.  
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:**  
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.  
Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Ademhalingstoestellen gereedhouden.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**  
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- **Opslagklasse:** 2 B
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **8.1 Controleparameters**

- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

#### 67-64-1 aceton

WGW Korte termijn waarde: 2420 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
Lange termijn waarde: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

#### xyleen

WGW Korte termijn waarde: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Lange termijn waarde: 210 mg/m<sup>3</sup>, 47 ppm  
technisch mengsel

#### 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat

BGW Lange termijn waarde: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
WGW Lange termijn waarde: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm

(Vervolg op blz. 5)

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 4)

**71-36-3 butaan-1-ol**BGW Korte termijn waarde: 45 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm· **Bestanddelen met biologische grenswaarden:****67-64-1 aceton**

IBE 50 mg/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno

Indicador biológico: Acetona

**xyleen**

IBE 1,5 g/g creatinina

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno

Indicador biológico: Ácidos (o, m, p)-metilhipúricos

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Aanraking met de ogen vermijden.

· **Bescherming van de ademhalingswegen**

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

Filter A2/P3

· **Bescherming van de handen**

Veiligheidshandschoenen

· **Handschoenmateriaal**

Butylrubber

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

Butylrubber handschoenen met een dikte van 0.4 mm zijn bestand tegen:

Aceton: 480 min

Butylacetaat: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Butylrubberen handschoenen met een dikte van 0,4 mm zijn gedurende 42- 480 minuten

oplosmiddelbestendig. Veiligheidshalve adviseren wij de gebruikers en personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op het werk uit te gaan van een oplosmiddelbestendigheid van 42 minuten. Gelet op de gegevens in paragraaf 3 van dit VIB kan men in bepaalde gevallen uitgaan van een langere weerstandsduur.

(Vervolg op blz. 6)

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 5)

· Bescherming van de ogen/het gezicht



Nauw aansluitende veiligheidsbril

\*

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| · Algemene gegevens                                 | Aërosol                         |
| · Fysische toestand                                 | Zwart                           |
| · Kleur:                                            | Oplosmiddelachtig               |
| · Geur:                                             | Niet bepaald.                   |
| · Geurdrempelwaarde:                                | Niet bepaald.                   |
| · Smeltpunt/vriespunt                               | Vanwege aerosol niet bruikbaar. |
| · Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject          | Niet bruikbaar.                 |
| · Ontvlambaarheid                                   | 1,7 Vol % (74-98-6 propaan)     |
| · Onderste en bovenste explosiegrens                | 13 Vol % (67-64-1 aceton)       |
| · Onderste:                                         | Vanwege aerosol niet bruikbaar. |
| · Bovenste:                                         | Niet bepaald.                   |
| · Vlampunt:                                         | Niet bepaald.                   |
| · Ontledingstemperatuur:                            | Niet bepaald.                   |
| · pH                                                | Niet bepaald.                   |
| · Viscositeit                                       | Niet bepaald.                   |
| · Kinematische viscositeit                          | Niet bepaald.                   |
| · Dynamisch:                                        | Niet bepaald.                   |
| · Oplosbaarheid                                     | Niet resp. gering mengbaar.     |
| · Water:                                            | Niet bepaald.                   |
| · Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | 3500 hPa                        |
| · Dampspanning bij 20 °C:                           | 0,7 g/cm <sup>3</sup>           |
| · Dichtheid en/of relatieve dichtheid               | Niet bepaald.                   |
| · Dichtheid bij 20 °C:                              | Niet bepaald.                   |
| · Relatieve dichtheid                               | Niet bepaald.                   |
| · Dampdichtheid                                     | Niet bepaald.                   |

#### · 9.2 Overige informatie

|                                                                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| · Voorkomen:                                                                           | Aërosol                                                                         |
| · Vorm:                                                                                |                                                                                 |
| · Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid |                                                                                 |
| · Ontstekingsstemperatuur:                                                             | >200 °C (Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <5% hexaan) |
| · Ontploffingseigenschappen:                                                           | Niet bepaald.                                                                   |
| · Oplosmiddelgehalte:                                                                  | 86,9 %                                                                          |
| · Organisch oplosmiddel:                                                               | --                                                                              |
| · VOC (EG)                                                                             | 649,9 g/l                                                                       |
| · VOC-EU%                                                                              | 86,89 %                                                                         |
| · Gehalte aan vaste bestanddelen:                                                      | 8,3 %                                                                           |
| · Toestandsverandering                                                                 |                                                                                 |
| · Verdampingssnelheid                                                                  | Niet bruikbaar.                                                                 |

#### · Informatie inzake fysische gevarenklassen

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| · Ontploffbare stoffen | Niet van toepassing                                                                |
| · Ontvlambare gassen   | Niet van toepassing                                                                |
| · Aerosolen            | Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. |

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.06.2021

Versienummer 1

Herziening van: 18.11.2020

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 6)

|                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Oxiderende gassen                                                           | Niet van toepassing |
| • Gassen onder druk                                                           | Niet van toepassing |
| • Ontvlambare vloeistoffen                                                    | Niet van toepassing |
| • Ontvlambare vaste stoffen                                                   | Niet van toepassing |
| • Zelfontledende stoffen en mengsels                                          | Niet van toepassing |
| • Pyrofore vloeistoffen                                                       | Niet van toepassing |
| • Pyrofore vaste stoffen                                                      | Niet van toepassing |
| • Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                             | Niet van toepassing |
| • Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | Niet van toepassing |
| • Oxiderende vloeistoffen                                                     | Niet van toepassing |
| • Oxiderende vaste stoffen                                                    | Niet van toepassing |
| • Organische peroxiden                                                        | Niet van toepassing |
| • Bijtend voor metalen                                                        | Niet van toepassing |
| • Ongevoelige gemaakte ontplofbare stoffen                                    | Niet van toepassing |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### • Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### 67-64-1 aceton

|            |           |                       |
|------------|-----------|-----------------------|
| Oraal      | LD50      | 5800 mg/kg (rat)      |
| Dermaal    | LD50      | >15800 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50 / 4h | 76 mg/l (rat)         |

##### xyleen

|            |            |                     |
|------------|------------|---------------------|
| Oraal      | LD50       | 3523 mg/kg (rat)    |
| Dermaal    | LD50       | 2000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50 / 4 h | 29000 mg/m3 (rat)   |

##### 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat

|            |            |                      |
|------------|------------|----------------------|
| Oraal      | LD50       | 8530 mg/kg (rat)     |
| Dermaal    | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50 / 4 h | >10000 mg/m3 (rat)   |

##### Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <5% hexaan

|            |           |                      |
|------------|-----------|----------------------|
| Oraal      | LD50      | >5840 mg/kg (rat)    |
| Dermaal    | LD50      | >2920 mg/kg (konijn) |
| Inhalatief | LC50 / 4h | >25,2 mg/l (rat)     |

##### 71-36-3 butaan-1-ol

|         |      |                     |
|---------|------|---------------------|
| Oraal   | LD50 | 2292 mg/kg (rat)    |
| Dermaal | LD50 | 3430 mg/kg (rabbit) |

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.06.2021

Versienummer 1

Herziening van: 18.11.2020

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 7)

Inhalatief LC50 / 4 h 17000 mg/m<sup>3</sup> (rat)

- **Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

- **Hormoonontregelende eigenschappen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**

- **Aquatische toxiciteit:**

**67-64-1 aceton**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| LC50/96h    | 8300 mg/l (fish)                    |
| EC50/96h    | 7200 mg/l (algae)                   |
| LC50 / 48 h | 8450 mg/l (crustacean (water flea)) |

**xyleen**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| EC50 / 48 h | 7,4 mg/l (daphnia magna) |
| LC50 / 96 h | 13,5 mg/l (fish)         |

**108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| EC50 / 48 h | >500 mg/l (daphnia magna)                              |
| LC50 / 96 h | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) |

**Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <5% hexaan**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| EC50 / 48 h | 3 mg/l (daphnia magna) |
| EC50 / 72 h | 30-100 mg/l (algae)    |
| LC50 / 96 h | 11,4 mg/l (fish)       |

**71-36-3 butaan-1-ol**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| LC50 / 96 h | 1376 mg/l (fish) |
|-------------|------------------|

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**  
Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.
- **12.7 Andere schadelijke effecten**
- **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water  
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

(Vervolg op blz. 9)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.06.2021

Versienummer 1

Herziening van: 18.11.2020

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 8)

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.  
schadelijk voor in het water levende organismen.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### · 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

· **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

#### · Europese afvalcatalogus

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |
| 15 01 04  | metalen verpakking                                                                     |

#### · Niet gereinigde verpakkingen:

#### · Aanbeveling:

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### · 14.1 VN-nummer of ID-nummer

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

#### · 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· **ADR** 1950 SPUITBUSSEN  
 · **IMDG** AEROSOLS  
 · **IATA** AEROSOLS, flammable

#### · 14.3 Transportgevarenklasse(n)

#### · ADR



· **klasse** 2.5F Gassen  
 · **Etiket** 2.1

#### · IMDG, IATA



· **Class** 2.1  
 · **Label** 2.1

#### · 14.4 Verpakkingsgroep:

· **ADR, IMDG, IATA** Niet van toepassing

· **14.5 Milieugevaren:** Niet bruikbaar.

· **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Waarschuwing: Gassen

· **Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):** -

· **EMS-nummer:** F-D,S-U

· **Stowage Code** SW1 Protected from sources of heat.

SW2 Clear of living quarters.

· **Segregation Code** SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:  
 Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1  
 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

(Vervolg op blz. 10)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.06.2021

Versienummer 1

Herziening van: 18.11.2020

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 9)

|                                                                  |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·                                                                | For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.                                    |
| · <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b> | Niet bruikbaar.                                                                                                      |
| · <b>Transport/verdere gegevens:</b>                             |                                                                                                                      |
| · <b>ADR</b>                                                     |                                                                                                                      |
| · <b>Beperkte hoeveelheden (LQ)</b>                              | 1L                                                                                                                   |
| · <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)</b>                         | Code: E0<br>Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid<br>Code: E0<br>Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid |
| · <b>Vervoerscategorie</b>                                       | 2                                                                                                                    |
| · <b>Tunnelbeperkingscode</b>                                    | D                                                                                                                    |
| · <b>IMDG</b>                                                    |                                                                                                                      |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                 | 1L                                                                                                                   |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                     |
| · <b>VN "Model Regulation":</b>                                  | UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1                                                                                             |

\*

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- **Richtlijn 2012/18/EU**
- **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **Seveso-categorie P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN**
- **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 150 t**
- **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500 t**
- **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3**

- **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **Nationale voorschriften:**
- **Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen**

- **Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

\*

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante zinnen**
- H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H312 Schadelijk bij contact met de huid.

(Vervolg op blz. 11)



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 04.06.2021

Versienummer 1

Herziening van: 18.11.2020

**Handelsnaam: BR HEAT RESISTANT BLACK**

(Vervolg van blz. 10)

- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 Schadelijk bij inademing.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** R&D legislation and regulatory advisor

- **Contact-persoon:** msds@nl.motipdupli.com

- **Afkortingen en acroniemen:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Ontvlambare gassen – Categorie 1A

Aerosol 1: Aerosolen – Categorie 1

Press. Gas (Comp.): Gassen onder druk – Samengeperst gas

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

STOT RE 2: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

- **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**