

# Declaração de Desempenho(s)

(de acordo com o anexo III do Regulamento (CE) n.º 305/2011)

**N.º: 13\_03573**

**Versão 2 / Julho 2017**



*1. Código de identificação única do tipo de produto:*

TOTAL TECH BRANCO, CINZENTO, PRETO, TERRACOTA, CASTANHO

*2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção conforme o estabelecido no artigo 11, alínea n.º 4:*

Número de lote: Ver embalagem do produto

*3. Uso ou usos previstos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como é previsto pelo fabricante:*

Vedantes para elementos de fachada  
EN 15651-1; tipo F EXT-INT CF  
Vedantes para superfícies envidraçadas  
EN 15651-2; tipo G CF  
Vedantes para juntas sanitárias  
EN 15651-3; tipo S

*4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante conforme o estabelecido no artigo 11, alínea n.º 5:*

Ceys, S.A.  
Av. Carrilet 293 – 299  
08907 l'Hospitalet de Llobregat

*5. Quando aplicáveis, nome e endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato abarca as tarefas especificadas no Artigo 12, alínea n.º 2:*

Não aplicável.

*6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: do produto de construção conforme definido no anexo V:*

Sistema 3 para ensaio inicial de tipo / Sistema 4 para reação ao fogo.

*7. No caso de declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:*

FUNDAÇÃO TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, (organismo notificado n.º 1292)

*8. No caso de declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual foi emitida uma avaliação técnica europeia:*

Não aplicável

9. Desempenho(s) declarado(s)


| Características essenciais                                                                            | Desempenho                            | Norma harmonizada                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Reação ao fogo:</b> (EN 13501-1:2007 + A1:2010)                                                    | Classe F                              | EN 15651-1 :2012<br>EN 15651-2 :2012<br>EN 15651-3 :2012 |
| <b>Emissão de substâncias químicas perigosas para o ambiente ou a saúde</b> (EN 15651-1 :2012)        | Ver ficha de segurança                |                                                          |
| <b>Estandaridade ao ar e à água, como:</b>                                                            |                                       |                                                          |
| Resistência à fluência (EN ISO 7390:2005)                                                             | ≤ 3 mm                                |                                                          |
| Perda de volume (EN ISO 10563)                                                                        | ≤ 10%                                 |                                                          |
| Propriedades de tração (extensão na rotura) a 23 °C (EN ISO 8339)                                     | ≥100%                                 |                                                          |
| Propriedades de tração (módulo secante) (EN ISO 8339)                                                 | >0,4 MPa (23 °C)<br>>0,6 MPa (-20 °C) |                                                          |
| Propriedades à tensão mantida (EN ISO 8340)                                                           | Sem rotura                            |                                                          |
| Propriedades de adesão/ coesão a temperaturas variáveis (EN ISO 9047:2004)                            | Sem rotura                            |                                                          |
| Propriedades de adesão/ coesão em extensão mantida depois de imersão em água (EN ISO 10590:2006)      | Sem rotura                            |                                                          |
| Durabilidade                                                                                          | Passa                                 | EN 15651-2 :2012                                         |
| Propriedades de adesão/ coesão depois de exposição ao calor, à água e à luz artificial (EN ISO 11431) | Sem rotura                            |                                                          |
| Recuperação elástica (EN ISO 7389:2005)                                                               | ≥60%                                  | EN 15651-3:2012                                          |
| Crescimento microbiológico (EN ISO 846:1997)                                                          | 1                                     |                                                          |

Acondicionamento: Método A

Substratos: Vidro

**Declaração:**

Os desempenhos do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho foi emitida de acordo com o Regulamento (EU) n.º 305/2011 sob a responsabilidade exclusiva do fabricante acima identificado. Assinado por e em nome do fabricante por:



L'Hospitalet, 16 de junho de 2014

Bernat Barqueros  
Diretor Técnico