



FIX CA-30

Ficha técnica
Revisión 11/2013



DESCRIPCION:

Adhesivo de cianoacrilato.

APLICACIONES:

FIX CA-30 es un adhesivo instantáneo de uso general especialmente recomendado para el pegado de madera y otros materiales porosos.

PROPIEDADES:

Las uniones que se obtienen con este producto son rápidas, invisibles y muy resistentes.

INDICACIONES DE USO:

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Aplicar el adhesivo en una de las superficies evitando el contacto con los dedos.

Unir y presionar durante 5 – 15 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto: Líquido incoloro transparente

Viscosidad: 1.500 ± 200 mPa.s

Resistencia a la manipulación: 5-10 segundos

Resistencia total: 24 horas

ALMACENAMIENTO:

12 meses en su envase original herméticamente cerrado.

Para prolongar su conservación, es aconsejable guardar en posición vertical a unos 5°C de temperatura.

Antes de usar, esperar que alcance la temperatura ambiente.

PRESENTACIÓN:

Frasco 50 grs.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Pega la piel en segundos. En caso de producirse contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua y acudir al médico inmediatamente.

Para más información solicite la Hoja de Seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumple con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com