

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº S71647-276969-LMPT-21

1. Código único de identificação de produto	ARTENS, ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água $E_b < 0,5\%$ para paredes e solos interiores.
2. Uso(s) previsto(s):	Pisos e paredes interiores e exteriores.
3. Fabricante:	BCM–Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho, 10-12 2790-237 Carnaxide Portugal <i>Declaração de Prestações disponível em:</i> www.leroymerlin.pt
4. Representante	Não aplicável
5. Sistema de avaliação e verificação da constância de prestações	Sistema 4
6a) Norma harmonizada	EN 14411: 2016
Organismo (s) notificado (s):	Não procede
6b) Documento de avaliação europeu	Não procede
Avaliação Técnica Europeia (ETE)	Não procede
Organismo de Avaliação Técnica	Não procede
Organismo (s) notificado (s)	Não procede

7. Desempenho declarado:

(a) Características essenciais	(b) Desempenho
Reação ao fogo	Classe A1-A1 _{FL}
Emissão de substâncias perigosas -Cadmio -Chumbo	NPD NPD
Força de ruptura	> 1300 N
Resistência ao deslizamento	NPD
Adesão - adesivos cimentícios, C2	> 1,0 N/mm ²
Propriedades táteis	NPD
Durabilidade para: -Usos interiores -Uso exteriores: resistência ao gelo / degelo	Conforme Conforme
Resistência ao choque térmico	Conforme

*NPD *: Desempenho não declarado*

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Nos termos do Regulamento (UE) n.º 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 05 de Outubro de 2021



Rufino Hernández Veguer
Diretor de Plataforma Qualidade Ibéria
Leroy Merlin

ANEXO I - MARCAÇÃO CE

	
Leroy Merlin España SLU Avda de la Vega 2 28108 Alcobendas- MADRID NIF: B-84.818.442 S71647-276969-LMES-21 BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide NIF: 506 848 558 S71647-276969-LMPT-21	
EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0E_b <0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores / Azulejos cerâmicos presados a seco, com absorção de água E_b <0,5% para solos e paredes interiores e exteriores	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	NPD
-Cadmio / Cadmio -Plomo / Chumbo	NPD
Fuerza de rotura / Força de ruptura	> 1300 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C2 / Adesão para adesivo de cimento tipo C2	>1.0N/mm ²
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	Cumple/ Cumpre
Propiedades táctiles	NPD
Resistencia al choque térmico	Cumple / Cumpre
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	