

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº S71647–275757–LMPT-21

1. Código único de identificação de produto

ARTENS, ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água $3\% < E_b < 6\%$ para paredes e solos interiores.

2. Uso(s) previsto(s):

Pisos e paredes interiores.

3. Fabricante:

BCM–Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho, 10-12
2790-237 Carnaxide
Portugal

*Declaração de Prestações disponível em:
www.leroymerlin.pt*

4. Representante

Não aplicável

5. Sistema de avaliação e verificação da constância de prestações

Sistema 4

6a) Norma harmonizada

EN 14411: 2016

Organismo (s) notificado (s):

Não procede

6b) Documento de avaliação europeu

Não procede

Avaliação Técnica Europeia (ETE)

Não procede

Organismo de Avaliação Técnica

Não procede

Organismo (s) notificado (s)

Não procede

7. Desempenho declarado:

(a) Características essenciais	(b) Desempenho
Reação ao fogo	Classe A1-A1FL
Emissão de substâncias perigosas -Cadmio -Chumbo	NPD NPD
Força de ruptura	> 1000 N
Resistência ao deslizamento	NPD
Adesão - adesivos cimentícios, C1	> 0,5 N/mm ²
Propriedades táteis	NPD
Durabilidade para: -Usos interiores -Uso exteriores: resistência ao gelo / desgelo	Conforme NPD

NPD *: Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Nos termos do Regulamento (UE) n.o 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 05 de Outubro de 2021



Rufino Hernández Veguer
Diretor de Plataforma Qualidade Ibéria
Leroy Merlin

ANEXO I - MARCAÇÃO CE



Leroy Merlin España SLU
Avda de la Vega 2
28108 Alcobendas- MADRID
NIF: B-84.818.442
S71647–275757–LMES-21

BCM Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12
2790-237 Carnaxide
NIF: 506 848 558
S71647–275757–LMPT-21

EN 14411:2016

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3%< E_b <6% para suelos y paredes interiores / Azulejos cerámicos presados a seco, com absorção de água 3%< E_b <6% para solos e paredes interiores.

Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	NPD
-Cadmio / Cadmio	NPD
-Plomo / Chumbo	NPD
Fuerza de rotura / Força de ruptura	> 1000 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Adhesión para adhesivo cementoso tipo C1 / Adesão para adesivo de cimento tipo C1	>0,5N/mm ²
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	NPD
Propiedades táctiles	NPD
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	