

Deklaracja właściwości użytkowych nr 2/05

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E > 10\%$
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Materiał przeznaczony do wykładania ścian wewnątrz budynków.
3. **Producent:**
Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.
Tubądzin 31
98-285 Wróblew
www.tubadzin.pl
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System oceny: 4
5. **Norma zharmonizowana:**
EN 14411:2012
6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**


Zasadnicze charakterystyki	Poziomy i/lub klasy/wartości	Dokument odniesienia
Reakcja na ogień	A1	EN 14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla: -Kadm [mg/dm ²] -Ołów [mg/dm ²]	<0,1 <0,1	
Siłą wiązania/adhezja [N/mm ²] -kleje cementowe -kleje dyspersyjne -kleje z żywic reaktywnych -zaprawa murarska	1,9 1,5 5,9 NPD - Właściwości użytkowe nieustalone	
Odporność na szok termiczny	ND – nie dotyczy	
Trwałość dla: - Do użytku wewnętrznego powyżej 0°C -Zastosowanie zewnętrzne: odporność na zamrażanie i rozmrażanie	Spełnia ND – nie dotyczy	

7. **Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**
ND – nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Sławomir Tokarski Wiceprezes Zarządu


Tubądzin 18.09.2017