



**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Construction Products Regulation (EU) No 305/2011**

Declaration of performance No. :  
**0913355 - 0001 - ADEO - 21**

- (1) Unique identification code of the product-type:  
**ARTENS ceramic tiles, including mosaics produced by extrusion or dry-pressing**  
**(see list attached in annex)**
- (2) Intended use or uses of the construction product :  
 Ceramic tiles, dry-pressed for internal **floorings and walls**
- (3) Manufacturer :  
**Adeo Services, Rue sadi carnot, CS 00001, 59790 Ronchin - France**
- (4) Authorised representative :
- (5) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product :  
**4**
- (6.a) Harmonised standard : **EN 14411:2012**
- (6.b) European Assessment Document :  
 European Technical Assessment :  
 Technical Assessment Body :  
 Notified body :

(7) Declared performance

| Essential characteristics                 | Performance | Harmonised technical |
|---|-------------|----------------------|
| Reaction to fire:                         | A1FL / A1   | EN 14411:2012        |
| Release of dangerous substances, for:     |             |                      |
| - Cadmium:                                | NPD         |                      |
| - Lead:                                   | NPD         |                      |
| Breaking strength:                        | >1300N      |                      |
| Bond strength                             | NPD         |                      |
| Slipperiness, as:                         |             |                      |
| PTV slider 57, CEN/TS 16165:2012, Annex C | NPD         |                      |
| Thermal shock resistance                  | Pass        |                      |
| Tactility:                                | NPD         |                      |
| Durability, for:                          |             |                      |
| - internal use:                           | Pass        |                      |
| - external use: freeze-thaw resistance    | Select      |                      |

(8) Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance.  
 This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, following the model of (EU) No 574/2014, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

**RONCHIN**

04/01/2022

Adeo Services SAS  
 1335 Rue Sadi Carnot  
 59790 Ronchin







**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 - προϊόντα στον τομέα των κατασκευών**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθ. :  
 0913355 - 0001 - ADEO - 21

- (1) Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
 ARTENS κεραμικά πλακάκια, συμπεριλαμβανομένων μωσαϊκών που κατασκευάζονται με εξώθηση ή στεγνό πρεσάρισμα  
 (ανατρέξτε στη λίστα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα)
- (2) Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) :  
 εραμικά πλακάκια, από στεγνό πρεσάρισμα για δάπεδα τοίχους
- (3) Κατασκευαστής :  
 ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος :
- (5) Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) :  
 4

(6.a) Εναρμονισμένα πρότυπα : **EN 14411:2012**

(6.b) Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης :

Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση :

Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης :

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι) :

(7) Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) :

| Βασικά χαρακτηριστικά   | απόδοση              | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά:  | A1FL / A1            | EN 14411:2012                        |
| Αποδέσμευση επικίνδυνων ουσιών για:                                     |                      |                                      |
| - Κάδμιο:   | 0 mg/dm <sup>2</sup> |                                      |
| - Μόλυβδος:   | 0 mg/dm <sup>2</sup> |                                      |
| Αντοχή συγκόλλησης/προσκόλληση για:                                     | NPD                  |                                      |
| Αντοχή στο σπάσιμο:   | >1300N               |                                      |
| Αντοχή σε θερμικό σοκ   | Pass                 |                                      |
| Ολισθηρότητα ως:  |                      |                                      |
| PTV (Αντίσταση στην ολίσθηση) slider S7, CEN/TS 16165:2012, Παράρτημα C | NPD                  |                                      |
| Ιδιότητες αφής:   | NPD                  |                                      |
| Ανθεκτικότητα για:  |                      |                                      |
| - χρήση σε εσωτερικό χώρο:  | Pass                 |                                      |
| - χρήση σε εξωτερικό χώρο: αντοχή σε ψύξη - απόψυξη                     | Select               |                                      |

(8) Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση :

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις).  
 Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με βάση το πρότυπο του (ΕΕ) αριθ. 574/2014, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.  
 Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Eric LEMOINE  
 International Project Quality Leader

RONCHIN

04/01/2022

Eric LEMOINE  
 ADEO Services SAS  
 135 Rue Sadi Carnot  
 CS 00001  
 59790 RONCHIN



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**Regolamento dei prodotti da costruzione - (UE) n. 305/2011**

Dichiarazione di prestazione N° :  
**0913355 - 0001 - ADEO - 21**

- (1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
**ARTENS piastrelle in ceramica, inclusi mosaici prodotti per estrusione o pressatura a secco**  
**(Vedere l'elenco dei prodotti nell'appendice)**
- (2) Usi previsti :  
**Piastrelle in ceramica pressate a secco per pavimentazioni ed pareti interne**
- (3) Fabbricante :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Mandatario :
- (5) Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione :  
**4**

(6.a) Norma armonizzata : **EN 14411:2012**

(6.b) Documento per la valutazione europea :

Valutazione tecnica europea :

Organismo di valutazione tecnica :

Organismi notificati :

(7) Prestazione dichiarata

| Caratteristiche esenciales                   | Prestaciones         | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Reazione al fuoco:                           | A1FL / A1            | EN 14411:2012                         |
| Rilascio di sostanze pericolose, per:        |                      |                                       |
| - Cadmio:                                    | 0 mg/dm <sup>2</sup> |                                       |
| - Piombo:                                    | 0 mg/dm <sup>2</sup> |                                       |
| Forza di adesione/tenuta, per:               | NPD                  |                                       |
| Resistenza alla rottura:                     | >1300N               |                                       |
| Resistenza agli sbalzi termici:              | PASS                 |                                       |
| Scivolosità, ai sensi di:                    |                      |                                       |
| PTV slider 57, CEN/TS 16165:2012, Allegato C | NPD                  |                                       |
| Tattilità:                                   | NPD                  |                                       |
| Durabilità, per:                             |                      |                                       |
| - uso interno:                               | Pass                 |                                       |
| - uso esterno: resistenza al gelo-disgelo    | Select               |                                       |

(8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica :

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nome e funzioni)

**RONCHIN**  
 (luogo e data del rilascio)

**04/01/2022**

Eric Lemoine SAS  
 135 Rue Sadi Carnot  
 CS 00001  
 59790 RONCHIN

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 305/2011 - wyrobów budowlanych**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr :  
**0913355 - 0001 - ADEO - 21**

- (1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
 ARTENS płytki ceramiczne, w komplecie z mozaikami produkowanymi przez wyciskanie lub prasowanie na sucho  
**(zobacz listę produktów w załączniku)**
- (2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
**Płytki ceramiczne, prasowanie na sucho do podłóg i ścian w pomieszczeniach**
- (3) Producent :  
**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**
- (4) Upoważniony przedstawiciel :
- (5) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :  
**4**

(6.a) Norma zharmonizowana : **EN 14411:2012**

(6.b) Europejski dokument oceny :

Europejska ocena techniczna :

Jednostka ds. oceny technicznej :

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

(7) Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki                        | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|----------------------|--|
| Reakcja na ogień:                                 | A1FL / A1            | EN 14411:2012                          |
| Wydzielanie niebezpiecznych substancji:           |                      |  |
| - Kadm:   | 0 mg/dm <sup>2</sup> |  |
| - Ołów:   | 0 mg/dm <sup>2</sup> |  |
| Siła łączenia/klejenia:                           | >1N/mm <sup>2</sup>  |  |
| Wytrzymałość na rozzerwanie:                      | >1300N               |  |
| Odporność na wstrząsy termiczne                   | PASS                 |  |
| Śliskość, jako:                                   |                      |  |
| Prowadnik PTV 57, CEN/TS 16165:2012, Załącznik C  | NPD                  |  |
| Wrażenie w dotyku:                                | NPD                  |  |
| Trwałość, w następujących kategoriach:            |                      |  |
| - użytkowanie w pomieszczeniach:                  | Pass                 |  |
| - użytkowanie na dworze: odporność na mróz/odwilż | Select               |  |

(8) Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna :

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytko-wych.  
 Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 z zastosowaniem wzoru określonego w (UE) nr 574/2014, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.  
 W imieniu producenta podpisał(-a) :

**Eric LEMOINE**  
**International Project Quality Leader**

(nazwisko i stanowisko)

**RONCHIN**  
 (miejsce i data wydania)

**04/01/2022**

Eric Lemoine SAS  
 ADEO Services  
 135 Rue Sadi Carnot  
 CS 00001  
 59790 Ronchin