

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr CPR 18/023-L



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Basic FX Zaprawa hydroizolacyjna**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Hydroizolacyjna połączona z podłożem. Normalny cementowy wodoodporny product typ CM**
3. Producent:  
**ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН ТОВ**  
Україна, Київ, вул. Пшенична 2а, код 03-134  
**FOMALGAUT-POLIMIN SP.Z O.O**  
Ukraina, Kijow, ul.Pszeniczna 2-a, kod 03-134; [www.polimin.ua](http://www.polimin.ua)
4. Importer:  
**ALT STUCKATEUR SP.Z O.O,**  
Polska, Bielsko-Biala, ul. Robotnicza 6/29, kod 43-300
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
6. Norma zharmonizowana  
**EN 14891:2017**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane  
**Nie dotyczy**

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na wodę przy ciśnieniu 1,5 bar po 7 dniach	Przepuszczalność nie występuje	EN 14891
Przyczepność początkowa	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po starzeniu termicznym	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	NPD	
Klasa odporności ogniowej	E	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sergey Yacinov                      Dyrektor techniczny  
(nazwisko i funkcja)

ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН ТОВ  
ЛІСНИЦЬКА  
ПРОМІСЛОВА  
ЛАБОРАТОРІЯ  
podpis

Kijow, 2019-07-15