








	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	<i>erismann</i>
QM_AZ-12_LE 05	CE Deklaracja właściwości użytkowych LE 05 Tapeta strukturalna na flizelinie 120g/m² – 380g/m² Rev. 5.00	Strona 1 z 2
Przygotował:	I. Labahn Podpis 	Data 02.10.2018
Sprawdził i wprowadził w życie:	N. Kohm Podpis 	Data 02.10.2018

Deklaracja właściwości użytkowych nr LE 05

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **Tapeta strukturalna na flizelinie 120 g/m² – 380 g/m²:**
Identyfikacja wyrobu budowlanego: Każda tapeta może zostać zidentyfikowana na podstawie numeru artykułu i numeru partii.
- Zastosowanie: **dekoracyjna okładzina ścienna**
- Adres producenta: **Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Niemcy**
- Upoważniony przedstawiciel: **nie ma zastosowania dla tapet**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- Norma zharmonizowana: **DIN EN 15102:2007 +A:2011**
Kontrola przeprowadzana jest przez jednostkę notyfikowaną LNE, Rue Gaston Boissier 1, F-75724 Paryż (numer identyfikacyjny 0071)
Zawartość formaldehydu, metali ciężkich i chlorku winylu regularnie kontrolowane są przez Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (numer identyfikacyjny 0765).
- Nie ma zastosowania dla tapet
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	C-s2, d0	LEN 13501-1
Nie są stosowane plastyfikatory zawierające ftalany		Kontrola przeprowadzana jest raz na rok
Dotrzymanie wymagań dla wartości granicznych dla substancji niebezpiecznych		
Formaldehyd	Wynik poprawny < 0,033 ppm	EN 12149
Antymon	Wynik poprawny > 20 mg/kg	EN 12149
Arsen	Wynik poprawny ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Ołów	Wynik poprawny ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Kadm	Wynik poprawny ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrom (VI)	Wynik poprawny ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Rtęć	Wynik poprawny ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Selen	Wynik poprawny ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Bar	Wynik poprawny ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Chlorek winylu, monomer	Wynik poprawny ≤ 2 mg/kg	EN 12149

	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	<i>erismann</i>
QM_AZ-12_LE 05	CE Deklaracja właściwości użytkowych LE 05 Tapeta strukturalna na flizelinie 120g/m ² – 380g/m ² Rev. 5.00	Strona 2 z 2

Inne informacje	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Dotrzymanie wymagań dla wartości LZO, Francja	 <small>*Information sur le risque d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur: présentant un risque de toxicité par inhalation, voir une étiquette de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (hautes émissions).</small>	ISO 16000
Dotrzymanie wymagań dla emisji zgodnie z metodą AgBB/Dibt dla Niemiec Dotrzymanie wymagań dla emisji we wnętrzach dla wszystkich państw UE i zgodność z większością dobrowolnych specyfikacji		ISO 16000 EN 16402 CEN/TS 16516
Erismann stosuje wyłącznie papiery i flizeliny z certyfikatami FSC®		
Dotrzymanie wymagań RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. Właściwości użytkowe wyżej wymienionego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za sporządzenie Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 wyłączną odpowiedzialność ponosi w/w producent.

W imieniu producenta podpisał:

Breisach, 02.10.2018 r.


Norbert Kohm (kierownik techniczny)