

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 396707/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
POZMUR-KL NANO 130

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Wytwarzana w zakładzie wg projektu zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G)
Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.

3. Producent
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska



4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 2+

6a. Norma zharmonizowana
PN-EN 998-2:2016-12 (EN 998-2:2016)
Jednostka lub jednostki notyfikowane
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 998-2:2016-12
Wytrzymałość na ściskanie	M10	
Wytrzymałość spoiny	wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna, załącznik C PN-EN 998-2:2016-12)	
	wytrzymałość na zginanie (w płaszczyźnie równoległej do spoiny/ w płaszczyźnie prostopadłej do spoiny)	
Absorpcja wody	$\leq 0,15 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$	
Przepuszczalność pary wodnej	(wartość tabelaryczna P=50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12) $\mu: 15/35$	
Przewodność cieplna / Gęstość	(wartość tabelaryczna P=50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12) $\lambda_{10, dry, mat} \leq 1,11 \text{ W/m} \cdot \text{K} / \leq 2000 \text{ kg/m}^3$	
Zawartość chlorków	$\leq 0,1\%$	
Trwałość	ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania	
	spadek wytrzymałości na zginanie po 25 cyklach zamrażania i odmrażania	
Substancje niebezpieczne	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisać

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2020-03-11

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

(podpis)
Sylwia Srogosz