GRUNT UNIWERSALNY AKRYLOWY

1. Opis

Skutecznie zmniejsza nasiąkliwość podłoża, ujednolica parametry całej gruntowanej powierzchni, eliminuje nadmierne wchłanianie wody wzmacniając podłoże. Zwiększa przyczepność kolejnych nanoszonych warstw. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych. Obniża zużycie farb dyspersyjnych.

2. Właściwości

Kolor - biały;

Gęstość - 1,0 kg/L - 1,02 ± 0,02 g/cm3

Czas schnięcia - 2h;

Wydajność - 12 m2/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj. płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, posadzki, tynki (również dyspersyjne), itp. Produkt może być stosowany pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego. Może być również stosowany do zapewnienia właściwej przyczepności preparatów wierzchnich, chroniących podłoże przed czynnikami środowiskowymi takimi jak opady atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, wpływ czynników biologicznych, do zabezpieczanej powierzchni. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Przygotowane do gruntowania podłoże powinno być odtłuszczone, suche i wolne od zanieczyszczeń (pyłów, starych farb, grzybów, pleśni itp.).

4.2. Narzędzia

Grunt nanosić pędzlem lub wałkiem.

4.3. Temperatura podczas wykonywania prac

Prace należy prowadzić w temperaturze od +10°C do +30°C (temperatura powietrza oraz gruntowanego podłoża).

4.4. Zalecenia

Tynk mineralny powinien być sezonowany minimum 6 tygodni przed gruntowaniem. Na szczególnie chłonne podłoże można nanieść druga warstwę. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po ok. 2 godzinach schnięcia w temperaturze +20°C

4.5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Zabrudzone narzędzia po pracy myć w wodzie.

5. Gramatura

Kod towaru	Pojemność	Typ opakowania
IGU01/2	1 L	Butelka z tworzywa
IGU05/2	5 L	Butelka z tworzywa

6. Okres ważności

2 lata.

7. Uwagi

Warunki transportowania i magazynowania:
Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5 ºC do +30 ºC. Chronić przed dziećmi.
Pozostałe uwagi:
. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Mieszanina ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, w związku z czym nie jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.