

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: 01/RV/DA/20/1

DATA WYDANIA: 09.10.2020 r.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Blachodachówka: REVO-SIM 25.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Blachodachówki, dostarczane w formie gotowych elementów do pokryć dachowych.**
3. Producent: **BLACHOTRAPEZ Sp. z o.o., 34-700 Rabka Zdrój, ul. Kilińskiego 49a, Polska**
Zakład produkcyjny: 32-700 Bochnia, ul. Brzeska 150
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 14782:2006**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Tabela nr 1. Zasadnicze charakterystyki: wymagania

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
WODOSZCZELNOŚĆ		Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są wodoszczelne.
ZMIANA WYMIARÓW		Współczynnik rozszerzalności cieplnej: stal $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$; cynk $22 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
WYDZIELANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH		NPD
TRWAŁOŚĆ, REAKCJA NA OGIEŃ, ODDZIAŁYWANIE OGIA ZEWNĘTRZNEGO		Zgodnie z tabelą nr 2.
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA:		
Zamierzone wykorzystanie		REVO-SIM 25 dach
Geometria przekroju [mm]	Szerokość taśmy	~1250
	Szerokość krycia	1120
	Długość stopnia - Moduł	350
	Wysokość stopnia - uskoku dachówki	25
	Głębokość profilu	20
	Grubość wyrobu gotowego	0,5
Minimalna grubość nominalna [mm]		1
Tolerancje wymiarowe		0,4
Wytrzymałość wyrobów na obciążenia skupione		Zgodnie z normą
Wymaganie to nie odnosi się do wyrobów na sufity i podsufitki, okładziny zewnętrzne i wewnętrzne oraz kasety. Wyroby, dla których przewiduje się użytkowanie przy rozpiętości równej 400 mm lub mniejszej, są uznawane jako spełniające to wymaganie bez konieczności wykonywania badań. W tym przypadku, konstrukcja nośna decyduje o wytrzymałości na przyłożone siły.		

Tabela nr 2. Materiał

Materiał	Gatunek Stali	Masa powłoki metalicznej po obu stronach łącznie [g/m ²]	Rodzaj powłoki organicznej	Grubość powłoki strona A ^{#1} [μm]	Klasyfikacja Środowiskowa ^{#2}	Reakcja na ogień	Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego
blachy ze stali konstrukcyjnych lub ze stali niskowęglowych	S220GD S250GD S280GD DX51D	Z 225-275	Poliester Standard mat (AM)	35	C3	A1	B roof (t1), B roof (t2), B roof(t3)

^{#1} Strona B – wartość max 10 μm.

^{#2} Klasy C1-C5 wg EN ISO 12944-2

Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (a):

Kazimierz Miśkowiec w Rabce Zdrój dnia 09.10.2020 r.


