KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr:	ZW-05 rev.1
Data:	02.01.2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	**Bitumiczne gąsiory dachowe**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	**Gąsiory Onduline typ:** **- F3101P, F3191P, F3201P, F3291P, F3301P, F3401P, F3501P, F3591P, PG0101P (czarny)** **- F3104P, F3194P, F3133P, F3204P, F3294P, F3264P, F3233P, F3304P, F3404P, F3504P, F3594P, PG0104P (czerwony)** **- F3105P, F3195P, F3205P, F3295P, F3265P, F3305P, F3405P, F3505P, F3595P, PG0105P (brązowy)** **- F3106P, F3196P, F3206P, F3296P, F3266P, F3306P, F3406P, F3506P, F3596P, PG0106P (zielony)** **- F3114P, F3214P, PG0114P (czerwony 14)** **- F3116P, F3216P, PG0116P (zielony 16)** **- F3107P, F3207P (srebrny) – F3208P (szary)**
3. Zamierzone zastosowanie:	**Elementy wykończeniowe do pokryć dachowych z falistych płyt bitumicznych Onduline**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	**Onduline Polska sp. z o.o.** **Ul. Wojska Polskiego 3** **39-300 Mielec**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:	**Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	**System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a. Polska Norma wyrobu:	**Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:	**Nie dotyczy**

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr:	ZW-05 rev.1
Data:	02.01.2018

7b. Krajowa ocena techniczna: **Aprobata techniczna ITB AT-15-7636/2015**

Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **ITB, Zespół Laboratoriów Badawczych, nr akredytacji AC 023, certyfikat zgodności nr AC 023**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe						Uwagi
	Gąsior zwykły A100 F31XXP	Gąsior kątowy B100 F32XXP	Gąsior koszowy G100 F33XXP	Gąsior kątowy B110 F32XXP	Gąsior kątowy D100 F35XXP	Gąsior Zwykły C100 PG01XX	-
Przesiąkliwość	brak przesiąkania (brak kropel wody na spodniej stronie gąsiora po 48h badania)						-
Siła rozdzierająca	≥ 200 N						-
Trwałość, oznaczana poprzez: • Przesiąkliwość po cyklach zamrażania i rozmrażania; • Siłę rozdzierającą po cyklach zamrażania i rozmrażania	brak przesiąkania (brak kropel wody na spodniej stronie gąsiora po 48h badania) ≥ 200 N						-
Reakcja na ogień	Klasa E						-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaw a z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

DYREKTOR FABRYKI

Krzysztof Staszecki

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

MIELEC, 02.01.2020

(miejsce i data wydania)

(podpis)

Onduline Polska Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
www.onduline.com.pl