

front

Información para el usuario Descripción

Chaleco de seguridad, conformidad con EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A11 (class 1)

Modelo Nº.: 930687

La prenda está clasificada como Clase 2

Material	Prendas Clase 0	Prendas Clase 2	Prendas Clase 1
Material del fondo	0,80	0,50	0,14
Material reflectante	0,20	0,13	0,10
Material de rendimiento combinado	n.a.	n.a.	0,20

NOTA La clase de las prendas viene determinada por la zona más baja de material visible

Material del fondo: 100% tejido de poliéster en amarillo fluorescente.

Cinta alrededor reflectante: 100% poliéster con recubrimiento de perlas de vidrio en gris.

Almacenamiento y desecho

Este producto debe guardarse en su embalaje original, en un lugar limpio, seco y lejos de fuentes de luz y calor. Período máximo entre dos inspecciones: 3 meses.
IMPORTANTE: No planchar las tiras reflectantes. No utilizar los productos locales sobre eliminación de residuos.

ADVERTENCIA:

La visibilidad del chaleco puede disminuir si no está suficientemente limpio o si ha sufrido alteraciones no autorizadas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Este producto cumple lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los EPI. Esta prenda debe vestirse por encima de la cintura del pantalón y no por dentro, para proporcionar el nivel de protección adecuado según lo especificado anteriormente. Llevar siempre la prenda bien atada y mantenerla limpia. Cuando la uso, deje que la cinta reflectante quede en el lado externo.

Los elementos de seguridad están garantizados cuando el chaleco tiene el tamaño adecuado y está adecuadamente ajustado. Antes de cada uso hay que comprobar que el chaleco reflete este nivel de seguridad, sin daños y sin defectos que puedan influir en las características especificadas para este producto.

LÍMITES DE USO:

Este chaleco ha sido específicamente concebido para usar en un contexto de visibilidad baja. No es adecuado como protección contra productos químicos, exceso de temperatura, fuego, frío, electricidad u otras situaciones de peligro.

Cuidados:

Si fuera necesario, límpielo con un paño húmedo.

Tamaño de la prenda

Talla única

Altura (A)

164-170mm

Pecho (B)

126-130mm

VIDA ÚTIL:

La cantidad máxima de ciclos de limpieza indicada no es el único factor asociado a la vida útil de la prenda. Dependie también de su utilización, su mantenimiento, las condiciones de almacenamiento, etc.

En condiciones normales de uso, almacenamiento y mantenimiento, este producto no tiene caducidad.

ADEO Services

135 Rue Sadil Carnot – CS 00001

59790 RONCHIN - France

DEXTER

ORGANISMO NOTIFICADO:

SHIRLEY Technologies(Europe) Limited, UK Business
Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21
Clonsilla Business & Technology Park, Dublin 17, ROI
Notified body number: 2895

Declaración de conformidad de la UE disponible:

www.ppe-dexter.com



Informazioni per l'utente Descrizione

Modello di sicurezza, conforme a EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1 2016 (classe 2)

Grida n° 1: 930687



Questo prodotto è un indumento di classe 2

Materiale	Indumenti di classe 3	Indumenti di classe 2	Indumenti di classe 1
Materiale di sfondo	0,80	0,50	0,14
Materiale catarifanghine	0,20	0,13	0,14
Materiale a prestazioni combinate	n.a.	n.a.	0,20

NOTA: la classe dell'indumento è determinata dall'area più bassa di materiale visibile.



Materiale di sicurezza: tessuto a maglia 100% poliestere colore giallo fluorescente.

Bande catarifanghine: 100% poliestere con rivestimento in microsfere di vetro color grigio.

Conservazione e smaltimento


Conservare il prodotto nella sua confezione originale, in un luogo fresco, asciutto e pulito, al riparo da fonti di luce e calore. Periodo di tempo massimo tra due controlli: 3 mesi.

!IMPORTANTE! Non strappare le bande catarifanghine! Rispettare le normative locali sullo smaltimento.

AVVERTENZA!

La visibilità del pannello può essere ridotta se non è sufficientemente pulito o ha subito modifiche non autorizzate.

Taglie e misure



Taglia
Unica
Altezza (A)
146-170cm
Torace (B)
126-130cm

ISTRUZIONI PER L'USO

Questo prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2016/425 relativo al DPI. Questo indumento non deve essere infilato nei pantaloni né in qualsiasi altro indumento sopra la cintura per fornire il livello di protezione sopra riportato. Indossare l'indumento sempre allacciato e tenerlo pulito. Indossare l'indumento con le bande catarifanghine all'esterno.

Gli elementi di sicurezza sono coperti da garanzia se il giilet è della taglia corretta ed è allacciato correttamente. Prima di ogni utilizzo, verificare che il giilet sia pulito, privo di danni e altri difetti che potrebbero influenzare la proprietà caratteristiche del prodotto.

LIMITI D'USO

Questo giilet è destinato specificamente per l'uso in caso di visibilità ridotta. Non è adatto per la protezione da agenti chimici, temperature eccessive, fuoco, gelo, elettricità o altre situazioni pericolose.

Pulizia:






Se necessario, pulire con un panno umido.

DURATA DI VITA

Il numero massimo indicato di cicli di pulizia non è l'unico fattore legato alla durata di vita dell'indumento. La durata di vita dipende anche dall'uso, dalla manutenzione, dalle condizioni di stoccaggio, ecc.

In condizioni normali di utilizzo, conservazione e manutenzione, questo prodotto non è soggetto a deterioramento.

ADEO Services

133 Rue Said Carnot – CS 90001

59790 RONCHIN - France

CORPO NOTIFICATO:

Shirley Technologies(Europe) Limited, Sky Business Center, Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Clonsillaugh Business Technology Park, Dublin 17, ROI

Notified body number: 2895

Disponibile la dichiarazione di conformità UE:

www.ppe-dexter.com



CE

Πληροφορίες χρήστη Περιγραφή

Γάλλοι ασφαλείας σύμφωνα με το EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 (class 2)

Κωδ. μοντέλου: 930687

Το ένδυμα είναι ταξινομημένο κατηγορία 2.				
Υλικό	Ενδόμια κατηγορία 3	Ενδόμια κατηγορία 2	Ενδόμια κατηγορία 1	Ενδόμια κατηγορία 0
Υλικό εσωτερικό	0,80	0,50	0,14	
Αντανακλαστικό υλικό	0,20	0,13	0,10	
Υλικό συνδυασμένης απόδοσης	μ.δ.	μ.δ.	0,20	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η κατηγορία ρουχαλιού καθορίζεται από την καλύτερη τιμή του υλικού.				

Υλικό εσωτερικό: 100% πολυεστερικό ηλεκτρο αβαντίον σε κίτρινο φθορόζον τσίχμο.

Εξωτερικά αντανακλαστικά νύχτας: 100% πολυεστερική με επίστρωση γυαλίων αφαιρούμενων σε γκρι.

Αποδοτικότητα και απόδοση

Το προϊόν προϋποθέτει να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία δροσερά και καθαρό χώρο, μακριά από ηλιακή φωτιά και βερμάντες. Μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ελέγχων: 3 μήνες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μη αδρανήτε την αντανακλαστική ζώνη. Αφαιρέστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόδοση.

ΠΡΟΕΛΑΒΟΥΣΤΕ:

Η αρτηρίτιδα του γάλλου ισχυρού με μινελί δεν είναι αρκετά καθαρή ή έχουν γίνει οι αυτό μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ:

Το προϊόν συμμορφώθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 σχετικά με τη ΜΑΤ. Το προϊόν δύναται πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται πάνω από ζώνη παντελονίου και να μην τονωθείται μέσα από αυτό, ώστε να παρέχεται το σωστό επίπεδο προστασίας όπως αναφέρεται παραπάνω. Με φορέσει πάνω στο ένδυμα σφιγκόμενο και να διατηρείται καθαρό. Όταν το χρησιμοποιούμε να διατηρείται την αντανακλαστική ταινία προς τα έξω.

Παραέβαση εύνηση για το στοιχείο ασφαλείας στην περιλήψη του το γάλλο έχει το οποίο μέγεθος και είναι σωστά σφιγμένο. Αυτό είναι ολόκληρο το προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθαρό, χωρίς φόβο και άλλα ελαττώματα το οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες αυτού το προϊόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Το προϊόν γάλλο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ηλικία αρτηρίτιδα. Είναι ένα κατάλληλο για προστασία από χτυπήματα, γρατζουνιές, πλάγιασμα, πυρκαγιά, κρύο, ηλεκτρική ή άλλες επιπτώσεις καταστάσεων.

Φροντίδα:

Εφόσον απαιτείται, καθαρίζετε το γάλλο με ένα βρεγμένο πανί.

ADEO SYSTEMS
135 Rue Sudl France - CS 00001
59790 RONCHIN - France

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Shirley Technology(Europe) Limited, Sky Business Center, Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Cienfuegos Business & Technology Park, Dublin 17, ROI
Notified body number: 2895

Διεύθυνση σύμφωνης ΕΞ διατήρησης:
www.ppe-dexter.com

The diagram shows a side view of the safety vest with three dimension lines labeled A, B, and C. Dimension A indicates the width at the bottom hem. Dimension B indicates the length from the top shoulder strap attachment point to the bottom hem. Dimension C indicates the length of the front panel from the chest area down to the waist.

Μέγεθος ενδυσματος

Ένα μέγεθος

Υψος (A)

164-170mm

Στήθος (B)

126-130mm

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΖΗΣ:

Οι πληροφορίες αναφέρονται αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επιρροάζει τη διάρκεια ζωής του ενδυνάμου. Τα δεδομένα ζωής εξαρτάται επίσης από τη χρήση, τη συντήρηση, τις συνθήκες αποθήκευσης κ.λπ.

Όλοι φυσικολογικές συνθήκες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων, το προϊόν δεν κυκλοφορεί γρήγορα.

Заявник: Засийон Шелт, згідно з EN ISO 13668:2013, EN ISO 20471:2013+A1 2016 (class 2)

Модель №: 930687

Засийон одяг класифікується як клас 2

Інформація для користувача: Опис

Засийон Шелт, згідно з EN ISO 13668:2013, EN ISO 20471:2013+A1 2016 (class 2)



Матеріал	Закисаний одяг класу 2	Закисаний одяг класу 3	Закисаний одяг класу 1
Базовий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світлопоглинальний матеріал	0,20	0,13	0,10
Комбінований матеріал виконання	n/d	n/d	0,20

ПРИМІТКА: клас одягу визначається за найвищою площею видного матеріалу

CE



Матеріал	Закисаний одяг класу 2	Закисаний одяг класу 3	Закисаний одяг класу 1
Базовий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світлопоглинальний матеріал	0,20	0,13	0,10
Комбінований матеріал виконання	n/d	n/d	0,20

ПРИМІТКА: клас одягу визначається за найвищою площею видного матеріалу

CE



Матеріал	Закисаний одяг класу 2	Закисаний одяг класу 3	Закисаний одяг класу 1
Базовий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світлопоглинальний матеріал	0,20	0,13	0,10
Комбінований матеріал виконання	n/d	n/d	0,20

ПРИМІТКА: клас одягу визначається за найвищою площею видного матеріалу

CE



Матеріал	Закисаний одяг класу 2	Закисаний одяг класу 3	Закисаний одяг класу 1
Базовий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світлопоглинальний матеріал	0,20	0,13	0,10
Комбінований матеріал виконання	n/d	n/d	0,20

ПРИМІТКА: клас одягу визначається за найвищою площею видного матеріалу

CE



Матеріал	Закисаний одяг класу 2	Закисаний одяг класу 3	Закисаний одяг класу 1
Базовий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світлопоглинальний матеріал	0,20	0,13	0,10
Комбінований матеріал виконання	n/d	n/d	0,20

ПРИМІТКА: клас одягу визначається за найвищою площею видного матеріалу

CE



Матеріал	Закисаний одяг класу 2	Закисаний одяг класу 3	Закисаний одяг класу 1
Базовий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світлопоглинальний матеріал	0,20	0,13	0,10
Комбінований матеріал виконання	n/d	n/d	0,20

ПРИМІТКА: клас одягу визначається за найвищою площею видного матеріалу

CE



Матеріал	Закисаний одяг класу 2	Закисаний одяг класу 3	Закисаний одяг класу 1
Базовий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світлопоглинальний матеріал	0,20	0,13	0,10
Комбінований матеріал виконання	n/d	n/d	0,20

ПРИМІТКА: клас одягу визначається за найвищою площею видного матеріалу

CE



Матеріал	Закисаний одяг класу 2	Закисаний одяг класу 3	Закисаний одяг класу 1
Базовий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світлопоглинальний матеріал	0,20	0,13	0,10
Комбінований матеріал виконання	n/d	n/d	0,20

ПРИМІТКА: клас одягу визначається за найвищою площею видного матеріалу

CE



Матеріал	Закисаний одяг класу 2	Закисаний одяг класу 3	Закисаний одяг класу 1
Базовий матеріал	0,80	0,	



User Information Description



Safety Vest, according to EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1 2016 (class 2)

Model No. : 930687

The garment is classified as Class 2



Material	Class 3 garments	Class 2 garments	Class 1 garments
Background material	0,80	0,50	0,14
Retroreflective material	0,20	0,13	0,10
Combined performance material	n.a.	n.a.	0,20

NOTE The clothing class is determined by the lowest area of visible material

Background material:100% polyester knitting fabric in fluorescent yellow colour.

High reflective tape :100% polyester with glass bead coating in grey.

Storage and Disposal

This product should be stored in its original package on cold, dry and clean place, away from light and heat sources. Maximum check interval: 3 months.

IMPORTANT: Do not iron the reflex strips. Please follow local disposal regulation.

WARNING:

The visibility of the vest can be lowered when it is not sufficiently clean or it has suffered unauthorized modifications.

INSTRUCTIONS FOR USE:

This product complies with EU Regulation 2016/425 on PPE. This garment should be worn over trouser waistbands and not tucked in at all times to provide the correct level of protection as stated above. Always wear the garment fastened at all times and keep clean. Keep retro reflective tape outwards when worn.

The security elements are warranted in a case that the vest has the right size and it is properly fastened. Before each use check if the reflex vest is clean, undamaged and free of other defects which could influence the characteristic properties of this product.

LIMITS OF USE:

This vest is specifically destined for use at low visible light. It is not suitable for protection from chemicals, excessive temperature, fire, cold, electricity or in other dangerous situations.


Aftercare:





If needed, clean it with a wet piece of cloth.

Available Sizes & Selection:



Garment Size
Unisex
Height (A)
164-170cm
Chest (B)
126-130cm

LIFETIME:

The maximum number of cleaning cycles shown is not the only factor relating to the garment's lifetime. Its lifetime also depends on its use, upkeep, storage conditions, etc.

Under normal conditions of use, storage and maintenance, this product is not subject to ageing.

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

DEXTER

NOTIFIED BODY:
Shirley Technologies(Europe) Limited, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Conshaghu Business & Technology Park, Dublin 17, ROI
Notified body number: 2895

EU declaration of conformity available:
www.ppe-dexter.com