



DECLARATION DE PERFORMANCES

A85628-0017-ADEO-21

1. Code d'identification du produit	82735960
2. Usage(s) prévu(s)	Dans les systèmes de chauffage des bâtiments
3. Fabricant	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandataire	Non Applicable
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3
6a. Norme harmonisée	EN 442-1 : 2014
Organisme(s) notifié(s) :	Laboratorio Misura Ricerca Termotecnica M.R.T., identification number n°1695
Référence du rapport de test	RAP 20241
6b. Document d'évaluation européen	Non Applicable
Evaluation technique européenne	Non Applicable
Organisme d'évaluation technique	Non Applicable
Nom du laboratoire d'essai et numéro d'identification	Non Applicable



7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	A1	EN 442-1 : 2014
Emission de substances dangereuses	Aucune	
Etanchéité à la pression	Aucune fuite à : 1,3 x MOP : 10,1 Bar Pression de température maximale (MOP) : 7,8 Bar	
Température de surface maximale	Maximum 120°C	
Résistance à la pression	Sans fragmentation à : 1,69 x MOP : 13,2 Bar Pression de température maximale (MOP) : 7,8 Bar	
Puissance thermique nominale	Φ30 = 290 W Φ50 = 544 W	
Puissances thermiques dans différentes conditions de fonctionnement	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$	
Résistance à la corrosion	Absence de corrosion après 200 heures en atmosphère humide	
Résistance au choc de faible intensité	Class 0	

NPD* : Performance Non Déclarée

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Ronchin le 30/03/2021

Signé pour le fabricant et en son nom par Eric Lemoine (International Project Quality Leader)

Signature du responsable de la mise sur le marché



Version : 1


ADZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
Cedex 001
59790 ROUBAIX



ANNEXE I

EAN Produit	Désignation produit
3276007181005	Sèche serviettes eau chaude 589W Blanc tubes courbés et plats



ANNEXE II – MARQUAGE CE

	
1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 21 A85628-0017-ADEO-21	
EN 442-1 : 2014 82735960 Dans les systèmes de chauffage des bâtiments	
Réaction au feu	A1
Emission de substances dangereuses	Aucune
Etanchéité à la pression	Aucune fuite à : 1,3 x MOP : 10,1 Bar Pression de température maximale (MOP) : 7,8 Bar
Température de surface maximale	Maximum 120°C
Résistance à la pression	Sans fragmentation à : 1,69 x MOP Pression de température maximale (MOP) : 7,8 Bar
Puissance thermique nominale	$\Phi 30 = 290 \text{ W}$ $\Phi 50 = 544 \text{ W}$
Puissances thermiques dans différentes conditions de fonctionnement	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$
Résistance à la corrosion	Absence de corrosion après 200 heures en atmosphère humide
Résistance au choc de faible intensité	Class 0



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

A85628-0017-ADEO-21

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	82735960
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις	Στα συστήματα θέρμανσης κτιρίων
3. Κατασκευαστής	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Δεν εφαρμόζεται
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης	3
6a. Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 442-1 : 2014
Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:	Laboratorio Misura Ricerche Termotecnica M.R.T., identification number n°1695
Αναφορά αναφοράς δοκιμής	RAP 20241
6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Δεν εφαρμόζεται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Δεν εφαρμόζεται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Δεν εφαρμόζεται
Όνομα εργαστηρίου δοκιμών και αριθμός αναγνώρισης	Δεν εφαρμόζεται



7. Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	A1	EN 442-1 : 2014
Απελευθέρωση επικινδυνων ουσιών	Κανένας	
Στεγανότητα πίεσης	καμία διαρροή στο 1,3 x MOP : 10,1 Bar Μέγιστη πίεση θερμοκρασίας (MOP) : 7.8 Bar	
Θερμοκρασία επιφάνειας	Το μέγιστο 120°C	
Αντοχή στην πίεση	χωρίς θραύση στο 1,69 x MOP : 13,2 Bar Μέγιστη πίεση θερμοκρασίας (MOP) : 7.8 Bar	
Ονομαστική θερμική έξοδος	Φ30 = 290 W Φ50 = 544 W	
Θερμική έξοδος σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$	
Αντοχή στη διάβρωση	Καμία διάβρωση μετά 200 h	
Αντίσταση έναντι μικρών επιπτώσεων	Τάξη 0	


NPD*: Μη καθορισμένη απόδοση

Η απόδοση του αναγνωρισμένου προϊόντος είναι συνεπής με τη δηλωμένη απόδοση. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αυτή η δήλωση απόδοσης συντάσσεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του προαναφερόμενου κατασκευαστή.

Στο Ronchin στις 30/03/2021



Υπογραφή για τον κατασκευαστή και για λογαριασμό του από τον Eric Lemoine (Διεθνής ηγέτης ποιότητας έργου) Υπογραφή του διαχειριστή μάρκετινγκ


ADZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 10001
59790 ROUBAIX



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κωδικός EAN προϊόντος	Ονομασία προϊόντος
3276007181005	Sèche serviettes eau chaude 589W Blanc tubes courbés et plats



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΣΗΜΑΝΣΗ CE

1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 21 A85628-0017-ADEO-21	
EN 442-1 : 2014 82735960 Στα συστήματα θέρμανσης κτιρίων	
Αντίδραση στη φωτιά	A1
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών	Κανένας
Στεγανότητα πίεσης	καμία διαρροή στο 1,3 x MOP : 10,1 Bar Μέγιστη πίεση θερμοκρασίας (MOP) : 7.8 Bar
Θερμοκρασία επιφάνειας	Το μέγιστο 120°C
Αντοχή στην πίεση	χωρίς θραύση στο 1,69 x MOP : 13,2 Bar Μέγιστη πίεση θερμοκρασίας (MOP) : 7.8 Bar
Ονομαστική θερμική έξοδος	$\Phi_{30} = 290 \text{ W}$ $\Phi_{50} = 544 \text{ W}$
Θερμική έξοδος σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$
Αντοχή στη διάβρωση	Καμία διάβρωση μετά 200 h
Αντίσταση έναντι μικρών επιπτώσεων	Τάξη 0



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

A85628-0017-ADEO-21

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	82735960
2. Uso o usi previsti	Nella costruzione di sistemi di riscaldamento
3. Fabbrikante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatario	Non applicabile
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	3
6a. Norma armonizzata	EN 442-1 : 2014
Organismo/i notificato/i:	Laboratorio Misure Ricerche Termotecniche M.R.T., identification number n°1695
Riferimento del rapporto di prova	RAP 20241
6b. Documento di valutazione europeo	Non applicabile
Valutazione tecnica europea	Non applicabile
Organismo di valutazione tecnica	Non applicabile
Testare il nome del laboratorio e il numero di identificazione	Non applicabile



7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1	EN 442-1 : 2014
Rilascio di sostanze pericolose	Nessuna	
Tenuta alla pressione	Nessuna perdita a 1,3 x MOP :10,1 Bar Pressione di temperatura massima (MOP) : 7,8 Bar	
Temperatura superficiale	Massimo 120°C	
Resistenza alla pressione	Nessuna rottura a 1,69 x MOP : 13,2 Bar Pressione di temperatura massima (MOP) : 7,8 Bar	
Potenza termica nominale	$\Phi 30 = 290 \text{ W}$ $\Phi 50 = 544 \text{ W}$	
Potenza termica in diverse condizioni operative	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$	
Resistenza alla corrosione	Nessuna corrosione dopo 200 h	
Resistenza agli urti minori	Class 0	

NPD* : Prestazione Non Dichiarata

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


A Ronchin, le 30/03/2021

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Eric Lemoine (International Project Quality Leader)

Version : 1



Firma del responsabile dell'immissione sul mercato


ADZO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 10001
59790 ROUBAIX



ALLEGATO I

Prodotto EAN	Designazione del prodotto
3276007181005	Sèche serviettes eau chaude 589W Blanc tubes courbés et plats



ALLEGATO II – MARCATURA CE

1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 21 A85628-0017-ADEO-21	
EN 442-1 : 2014 82735960 Nella costruzione di sistemi di riscaldamento	
Reazione al fuoco	A1
Rilascio di sostanze pericolose	Nessuna
Tenuta alla pressione	Nessuna perdita a 1,3 x MOP : 10,1 Bar Pressione di temperatura massima (MOP) : 7,8 Bar
Temperatura superficiale	Massimo 120°C
Resistenza alla pressione	Nessuna rottura a 1,69 x MOP : 13,2 Bar Pressione di temperatura massima (MOP) : 7,8 Bar
Potenza termica nominale	$\Phi 30 = 290 \text{ W}$ $\Phi 50 = 544 \text{ W}$
Potenza termica in diverse condizioni operative	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$
Resistenza alla corrosione	Nessuna corrosione dopo 200 h
Resistenza agli urti minori	Class 0



Version : 1



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

A85628-0017-ADEO-21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	82735960
2. Zamierzone zastosowanie	W systemach ogrzewania budynków
3. Producent	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Pełnomocnik	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości produktu	3
6a. Norma zharmonizowana	EN 442-1 : 2014
Jednostka notyfikowana:	Laboratorio Misure Ricerche Termotecniche M.R.T., identification number n°1695
Odniesienie do raportu z testu	RAP 20241
6b. Europejski dokument oceny	Nie dotyczy
Europejska ocena techniczna	Nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej	Nie dotyczy
Nazwa laboratorium badawczego i numer identyfikacyjny	Nie dotyczy



7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
Reakcja na ogień	A1	EN 442-1 : 2014
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	Nie ma	
Szczelność	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego : 10,1 Bar	
Temperatura powierzchni	Maksymalnie 120°C	
Odporność na ciśnienie	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze : 7,8 Bar	
Znamionowe moce cieplne	$\Phi 30 = 290 \text{ W}$ $\Phi 50 = 544 \text{ W}$	
Moc cieplna w różnych warunkach pracy	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$	
Odporność na korozję	Brak korozji po 200h w testu wilgotności	
Odporność na niewielkie uderzenia	Klasa 0	

NPD*: Właściwości niezadeklarowane

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W Ronchin, 30/03/2021

W imieniu producenta podpisał : Eric Lemoine (Międzynarodowy lider jakości projektu)

Podpis osoby odpowiedzialnej za oddanie do użytku



[Signature]
ADP Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 10001
69790 RUMILHIN



ZAŁĄCZNIK I

Kod EAN produktu	Nazwa produktu
3276007181005	Sèche serviettes eau chaude 589W Blanc tubes courbés et plats

ZAŁĄCZNIK II – OZNAKOWANIE CE

	
1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 21 A85628-0017-ADEO-21	
EN 442-1 : 2014 82735960 W systemach ogrzewania budynków	
Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	Nie ma
Szczelność	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego : 10,1 Bar
Temperatura powierzchni	Maksymalnie 120°C
Odporność na ciśnienie	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze : 7,8 Bar
Znamionowe moce cieplne	$\Phi_{30} = 290 \text{ W}$ $\Phi_{50} = 544 \text{ W}$
Moc cieplna w różnych warunkach pracy	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$
Odporność na korozję	Brak korozji po 200h w testu wilgotności
Odporność na niewielkie uderzenia	Klasa 0



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

A85628-0017-ADEO-21

1. Código de identificação único do produto-tipo	82735960
2. Utilização(ões) prevista(s)	Em Sistemas de Aquecimento de Edifícios
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Mandatário	Não aplicável
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)	3
6a. Norma harmonizada	EN 442-1 : 2014
Organismo(s) notificado(s):	Laboratorio Misure Ricerche Termotecnica M.R.T., identification number n°1695
Referência do relatório de teste	RAP 20241
6b. Documento de Avaliação Europeu	Não aplicável
Avaliação Técnica Europeia	Não aplicável
Organismo de Avaliação Técnica	Não aplicável
Nome do laboratório de teste e número de identificação	Não aplicável



7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Dados de desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação ao fogo	A1	EN 442-1 : 2014
Libertação de substâncias perigosas	Nenhuma	
Estanquidade à pressão	Sem perdas até 1,3 x MOP : 10,1 Bar Pressão de Temperatura Máxima (MOP) : 7,8 Bar	
Temperatura da superfície	Máximo 120°C	
Resistência à pressão	Sem perdas até 1,69 x MOP : 13,2 Bar Pressão de Temperatura Máxima (MOP) : 7,8 Bar	
Potências térmicas nominais	Φ30 = 290 W Φ50 = 544 W	
Potência térmica em diferentes condições de operação	Φ = Km x ΔTn Km = 4,41 n = 1,2307	
Resistência à corrosão	Nenhuma corrosão após 200 horas no teste de umidade	
Resistência a impactos menores	Class 0	


NDD* : Desempenho não declarado

O desempenho do produto está em conformidade com os desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n°305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Em Ronchin, 30/03/2021

Assinado pelo fabricante e em seu nome por Eric Lemoine (Líder Internacional da Qualidade do Projeto)

Assinatura da pessoa responsável por colocar o produto no mercado


 AD20 Services SAS
 135 Rue Sadi Carnot
 CS 90001
 59780 RONCHIN



ANEXO I

EAN do Produto	Designação do produto
3276007181005	Sèche serviettes eau chaude 589W Blanc tubes courbés et plats



ANEXO II – MARCAÇÃO CE

	
1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 21 A85628-0017-ADEO-21	
EN 442-1 : 2014 82735960 Em Sistemas de Aquecimento de Edifícios	
Reação ao fogo	A1
Libertação de substâncias perigosas	Nenhuma
Estanquidade à pressão	Sem perdas até 1,3 x MOP : 10,1 Bar Pressão de Temperatura Máxima (MOP) : 7,8 Bar
Temperatura da superfície	Máximo 120°C
Resistência à pressão	Sem perdas até 1,69 x MOP : 13,2 Bar Pressão de Temperatura Máxima (MOP) : 7,8 Bar
Potências térmicas nominais	$\Phi 30 = 290 \text{ W}$ $\Phi 50 = 544 \text{ W}$
Potência térmica em diferentes condições de operação	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$
Resistência à corrosão	Nenhuma corrosão após 200 horas no teste de umidade
Resistência a impactos menores	Class 0



DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚELE

A85628-0017-ADEO-21

1. Codul unic de identificare a produsului tip	82735960
2. Utilizări prevăzute	În sistemele de încălzire a clădirilor
3. Fabricant:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Mandatar	Nu se aplică
5. Sisteme de evaluare și verificare a constanței performanțelor	3
6a. Standard armonizat	EN 442-1 : 2014
Organisme notificate:	Laboratorio Misure Ricerche Termotecnice M.R.T., identification number n°1695
Raport referință de testare	RAP 20241
6b. Document de evaluare european	Nu se aplică
Evaluare tehnică europeană	Nu se aplică
Organism de evaluare tehnică	Nu se aplică
Numele și numărul de identificare al laboratorului de încercări	Nu se aplică



7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe	Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	A1	EN 442-1 : 2014
Eliberarea de substanțe periculoase	Orice	
Etanșeitarea la presiune	Fără scurgeri la 1,3 x MOP : 10,1 Bar Presiunea maximă a temperaturii (MOP) : 7,8 Bar	
Temperatura suprafeței	Maxim 120°C	
Rezistența la presiune	Fără spargere la 1,69 x MOP : 13,2 Bar Presiunea maximă a temperaturii (MOP) : 7,8 Bar	
Leșiri termice nominale	$\Phi 30 = 290 \text{ W}$ $\Phi 50 = 544 \text{ W}$	
Leșire termică în diferite condiții de funcționare	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$	
Rezistență la coroziune	Fără coroziune după 200 h	
Rezistență împotriva impactului minor	Clasă 0	

NPD*: Performanță nedeclarată

Performanța produsului identificat este în concordanță cu performanța declarată. În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, această declarație de performanță este întocmită sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

La Ronchin pe 30/03/2021

Semnat pentru producător și în numele său de Eric Lemoine (lider internațional în calitatea proiectului)

Version : 1



Semnătura managerului de marketing


ADEO Services SAS
135 Rue Sadi Carnot
CS 10001
59790 ROUBAIX



ANEXA I

Produs EAN	Denumire produs
3276007181005	Sèche serviettes eau chaude 589W Blanc tubes courbés et plats



ANEXA II - MARCAJUL CE

	
1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 21 A85628-0017-ADEO-21	
EN 442-1 : 2014 82735960 În sistemele de încălzire a clădirilor	
Reacție la foc	A1
Eliberarea de substanțe periculoase	Orice
Etanșeitățile la presiune	Fără scurgeri la 1,3 x MOP : 10,1 Bar Presiunea maximă a temperaturii (MOP) : 7,8 Bar
Temperatura suprafeței	Maxim 120°C
Rezistența la presiune	Fără spargere la 1,69 x MOP : 13.2 Bar Presiunea maximă a temperaturii (MOP) : 7,8 Bar
Leșiri termice nominale	$\Phi 30 = 290 \text{ W}$ $\Phi 50 = 544 \text{ W}$
Leșire termică în diferite condiții de funcționare	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$
Rezistență la coroziune	Fără coroziune după 200 h
Rezistență împotriva impactului minor	Clasă 0



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

A85628-0017-ADEO-21

1. Código de identificación única del producto tipo	82735960
2. Uso(s) previsto(s)	Na construção de sistemas de aquecimento
3. Fabricante:	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN France
4. Representante	No aplica
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones	3
6a. Norma armonizada	EN 442-1 : 2014
Organismo(s) notificado(s):	Laboratorio Misure Recherche Termotecnica M.R.T., identification number n°1695
Referencia del informe de prueba	RAP 20241
6b. Documento de evaluación europeo	No aplica
Evaluación Técnica Europea (ETE)	No aplica
Organismo de Evaluación Técnica	No aplica
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	No aplica



7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A1	EN 442-1 : 2014
Liberación de sustancias peligrosas.	Não	
Estanqueidad a la presión	Ninguna fuga a 1,3 x MOP : 10,1 Bar Presión máxima de operación (MOP) : 7,8 Bar	
Temperatura de la superficie	Máximo 120°C	
Resistencia a la presión	Sin rotura a 1,69 x MOP : 13,2 Bar Presión máxima de operación (MOP) : 7,8 Bar	
Salidas térmicas nominales	$\Phi 30 = 290 \text{ W}$ $\Phi 50 = 544 \text{ W}$	
Salida térmica en diferentes condiciones de funcionamiento	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$	
Resistencia a la corrosión	Ausência de corrosão depois de 200 horas em uma atmosfera úmida	
Resistencia al impacto menor.	Clase 0	

NPD*: Prestación No Declarada

Las prestaciones del producto son conformes con las prestaciones declaradas. De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

En Ronchin, el 30/03/2021

Firmado por y en nombre del fabricante: Eric Lemoine (Líder Internacional de Calidad de Proyectos)

Firma del responsable de la comercialización

ADZO Services SAS
135 Rue Sadit Camot
C500001
59780 RONCHIN



ANEXO I

EAN del Producto	Denominación del producto
3276007181005	Sèche serviettes eau chaude 589W Blanc tubes courbés et plats



ANEXO II – MARCADO CE

	
1695	
ADEO Services - 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France - 21 A85628-0017-ADEO-21	
EN 442-1 : 2014 82735960 Na construção de sistemas de aquecimento	
Reacción al fuego	A1
Liberación de sustancias peligrosas	Não
Estanqueidad a la presión	Ninguna fuga a 1,3 x MOP : 10,1 Bar Presión máxima de operación (MOP) : 7,8 Bar
Temperatura de la superficie	Máximo 120°C
Resistencia a la presión	Sin rotura a 1,69 x MOP : 13,2 Bar Presión máxima de operación (MOP) : 7,8 Bar
Salidas térmicas nominales	$\Phi 30 = 290 \text{ W}$ $\Phi 50 = 544 \text{ W}$
Salida térmica en diferentes condiciones de funcionamiento	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$ $K_m = 4,415$ $n = 1,2307$
Resistencia a la corrosión	Ausência de corrosão depois de 200 horas em uma atmosfera úmida
Resistencia al impacto menor.	Clase 0