

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr LE 04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Okleiny ścienne na bazie mieszanki włókien celulozowych i poliestrowych oraz powleczone lub wytłoczone polimerem

2. Typ, numer partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art. 11 ust. 4:

429961

3. Zamierzone użycie lub zastosowanie wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą ujednoliconą specyfikacją techniczną, przewidzianą przez producenta:

Okładzina ścienna w formie rolki, zgodnie z definicją zawartą w EN 235, dostarczona do zawieszenia na wewnętrznych ścianach, ściankach działowych lub sufitach za pomocą klejów, z głównym przeznaczeniem dekoracyjnym.

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art jako 11 (5):

Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH + Co. KG, Raschplatz 1, 49565 Bramsche, Niemcy

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego upoważnienie obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jak określono w Załączniku V:

System 3 (zgodnie z EN 15102, tabela ZA 2)

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej produktu budowlanego objętego zharmonizowaną normą:

Materialprüfanstalt Hannover, numer identyfikacyjny : 0764, przeprowadziło test reakcji na ogień i klasyfikację zgodnie z EN 13501-1 w systemie 3 i wydał raport klasyfikacyjny nr. 113187 z dnia 02 września 2011 roku oraz

WKI Fraunhofer, Braunschweig, numer identyfikacyjny: 0765, przeprowadził próby uwalniania formaldehydu, metali ciężkich, innych substancji niebezpiecznych oraz monomeru chlorku winylu (VCM) zgodnie z EN 12149:1997 oraz wydał certyfikat nr. MAIC-2012--3386 z dnia 19 listopada 2012.

8. Deklarowana wydajność

| Zasadnicze cechy | Wydajność | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|--|
| Reakcja na ogień | C-s2, d0 | EN 13501-1 |
| Uwalnianie formaldehydu | Zaliczone | EN 12149:1997, test C |
| Uwalnianie metali ciężkich i określonych pierwiastków | Sb 1,7 mg/kg As 1,3 mg/kg Ba 2,7 mg/kg Cd < 1,0 mg/kg Cr < 1,0 mg/kg Pb < 1,0 mg/kg Hg < 1,0 mg/kg Se 8,4mg/kg | EN 12149:1997, test A |
| Uwalnianie monomeru chlorku winylu | <0,2 mg/kg | EN 12149:1997, test B |

9. Wydajność produktu określonego w pkt 1 i 2, jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi ujętymi w punkcie 8.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano dla oraz w imieniu producenta przez:

Bas Dijkhuis (Kierownik ds. kontroli

_____ **jakości)**

(imię, nazwisko oraz funkcja)

Bramsche, 01 października 2019

_____ **(miejsce oraz data wydania:)(podpis)**

