

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## S03/1/DAA/22

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu budowlanego:

**S03**

Nazwa handlowa: **BONUS**

Uzupełniające informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

### 2. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj, zastosowanie i norma zharmonizowana:

Wykładzina podłogowa PVC do użytkowania wewnątrz budynków jako pokrycie podłogowe objęte normą zharmonizowaną EN 14041:2018 – Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze.

### 3. Producent wyrobu budowlanego:



Lentex Wykładziny Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec  
tel. +48 (34) 341 23 60

### 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 – deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego dokonana na podstawie:

- producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji,
- notyfikowane laboratorium ocenia właściwości użytkowe na podstawie badań (w oparciu o próbki pobrane przez producenta), obliczeń, zestawionych w tabelach wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu budowlanego.

### 5. Notyfikowane laboratoria badawcze biorące udział w ocenie zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z systemem 3:

- INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, jednostka notyfikowana nr 1488  
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu BONUS w zakresie:

- klasyfikacja w reakcji na ogień

- EUROFINS PRODUCT TESTING A/S, jednostka notyfikowana nr 2657  
ul. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, Dania

Przeprowadził oznaczenie wyrobu BONUS w zakresie:

- emisja lotnych związków organicznych (VOC)
- emisja formaldehydu

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE<br>zgodnie z EN 14041:2018 |                                                          | CE<br>22 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Reakcja na ogień                                           | B <sub>FL</sub> -s1                                      |          |
| Zawartość określonych substancji niebezpiecznych           | Spełnione,<br>nie są dodawane                            |          |
| Emisja VOC                                                 | 0,34 mg/m <sup>3</sup>                                   | A+       |
| Emisja formaldehydu                                        | E1                                                       |          |
| Wodoszczelność                                             | NDP                                                      |          |
| Śliskość                                                   | $\mu \geq 0,30$                                          |          |
| Zachowanie elektryczne                                     | $\leq  2,0 $ kV<br>antystatyczne                         |          |
| Rezystancja elektryczna skrośna                            | $\leq 1,0 \times 10^9 \Omega$<br>statyczna rozpraszająca |          |
| Rezystancja cieplna R <sub>23</sub>                        | NDP                                                      |          |

7. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 są zgodne z zasadniczymi właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

W imieniu producenta podpisał:

**Lentex Wykładziny Sp. z o.o.**

Dział Badań i Rozwoju

Kierownik

Daniel Beldzik

LENTEX WYKŁADZINY SP. Z O.O.  
PREZES ZARZĄDU

Bartosz Wilczyński

Lubliniec, 08.08.2022