

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH S04/1/DAA/22

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu budowlanego:

S04

Nazwa handlowa: **MAXIMA**

Uzupełniające informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

2. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj, zastosowanie i norma zharmonizowana:

Wykładzina podłogowa PVC do użytkowania wewnątrz budynków jako pokrycie podłogowe objęte normą zharmonizowaną EN 14041:2018 – Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze.

3. Producent wyrobu budowlanego:



Lentex Wykładziny Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
tel. +48 (34) 341 23 60

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 – deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego dokonana na podstawie:

- producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji,
- notyfikowane laboratorium ocenia właściwości użytkowe na podstawie badań (w oparciu o próbki pobrane przez producenta), obliczeń, zestawionych w tabelach wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu budowlanego.

5. Notyfikowane laboratoria badawcze biorące udział w ocenie zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z systemem 3:

- INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, jednostka notyfikowana nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu MAXIMA w zakresie:

- klasyfikacja w reakcji na ogień

- EUROFINS PRODUCT TESTING A/S, jednostka notyfikowana nr 2657
ul. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, Dania

Przeprowadził oznaczenie wyrobu MAXIMA w zakresie:

- emisja lotnych związków organicznych (VOC)
- emisja formaldehydu

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE zgodnie z EN 14041:2018		CE 22
Reakcja na ogień	C _{FL} -s1	
Zawartość określonych substancji niebezpiecznych	Spełnione, nie są dodawane	
Emisja VOC	0,34 mg/m ³	A+
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NDP	
Śliskość	$\mu \geq 0,30$	
Zachowanie elektryczne	$\leq 2,0 $ kV antystatyczne	
Rezystancja elektryczna skrośna	$\leq 1,0 \times 10^9 \Omega$ statyczna rozpraszająca	
Rezystancja cieplna R ₂₃	NDP	

7. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 są zgodne z zasadniczymi właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

W imieniu producenta podpisał:

Lentex Wykładziny Sp. z o.o.

Dział Badań i Rozwoju
Kierownik
Daniel Beldzik
Daniel Beldzik

LENTEX WYKŁADZINY SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU

Bartosz Wilczyński
Bartosz Wilczyński

Lubliniec, 08.08.2022