

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº G19131-099687-LMPT-21

1. Código de identificação única do produto tipo	ARTENS, azulejos cerâmicos esmaltados prensadas a seco, com absorção de água $E_b \leq 0.5\%$
2. Uso(s) previsto(s):	Solos e paredes interiores e exteriores
3. Fabricante:	BCM Bricolage, S.A. Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12 2790-237 Carnaxide NIF: 506 848 558 www.leroymerlin.pt
4. Representante	Não aplica
5. Sistema de avaliação e verificação da constância de desempenho	Sistema 4
6a) Norma harmonizada	EN 14411: 2016
Organismo(s) notificado(s):	Não aplica
6b) Documento de avaliação europeu	Não aplica
Avaliação Técnica Europeia (ETE)	Não aplica
Organismo de Avaliação Técnica	Não aplica
Organismo(s) notificado(s)	Não aplica

7. Desempenho declarado:

(a) Características essenciais	(b) Desempenho
Reação ao fogo	Classe A1 _{FL} /A1
Emissão de substâncias perigosas -Cadmio -Chumbo	NPD NPD
Força de ruptura	> 1300 N
Adesão - adesivos cimentícios, C2	> 1 N/mm ²
Resistência ao deslizamento	NPD
Resistência ao choque térmico	Cumpre
Durabilidade para: -Usos interiores -Usos exteriores: resistência a congelamento	Cumpre Cumpre
Propriedades tácteis	NPD

NPD*: Desempenho Não Declarado

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 são conformes com o desempenho declarado. Em conformidade com o regulamento (UE) nº305/2011, a presente declaração de desempenho se emite baixo a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 10 de Agosto de 2021



Rufino Hernández
Líder de Plataforma Qualidade Iberia

ANEXO I – MARCADO CE



Leroy Merlin España SLU
Avda de la Vega 2
28108 Alcobendas- MADRID
NIF: B-84818442
G19131-099687-LMES-21

BCM Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho nº10 - 12
2790-237 Carnaxide
NIF: 506 848 558
G19131-099687-LMPT-21

EN 14411:2016

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb ≤ 0,5 %, para suelos y paredes interiores y exteriores/
Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb ≤ 0,5 %, para solos e paredes interiores e exteriores

Reacción al fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas	
-Cadmio / Cádmio	NPD
-Plomo / Chumbo	NPD
Fuerza de rotura / Força de Ruptura	> 1300 N
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Adhesión / Adesão	
-adhesivos cementosos, C2 / adesivos cimentícios, C2	>1 N/mm ²
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Cumpre
Durabilidad para / Durabilidade para:	
- usos interiores:	Cumple / Cumpre
- usos exteriores:	Cumple / Cumpre
Propiedades táctiles / Propriedades táteis	NPD
DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	