

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N° A98322– 989061–LMPT-17

1. Código único de identificação de produto

ARTENS, azulejos cerâmicos prensados a seco,
com absorção de água $E_B > 10\%$

2. Uso(s) previsto(s):

Paredes interiores.

3. Fabricante:

BCM–Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho, 10-12
2790-237 Carnaxide
Portugal
Declaração de Prestações disponível em:
www.leroymerlin.pt

4. Representante

Não aplicável

5. Sistema de avaliação e verificação da constância de prestações

Sistema 4

6a) Norma harmonizada

EN 14411: 2016

Organismo (s) notificado (s):

Não procede

6b) Documento de avaliação europeu

Não procede

Avaliação Técnica Europeia (ETE)

Não procede

Organismo de Avaliação Técnica

Não procede

Organismo (s) notificado (s)

Não procede

7. Desempenho declarado:

(a) Características essenciais	(b) Desempenho
Reação ao fogo	Classe A1
Emissão de substâncias perigosas -Cadmio -Chumbo	NPD NPD
Força de ruptura	NPD
Adesão - adesivos cimentícios C2	> 0,5 N/mm ²
Resistência ao deslizamento	NPD
Durabilidade para: -Uso interno -Uso externo	Cumpre NPD
Resistência ao choque térmico	Cumpre

NPD *: Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Nos termos do Regulamento (UE) n.o 305/2011, esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante:

Em Alcobendas, a 26 de Octubre de 2021



Rufino Hernández Veguer
Diretor de Plataforma Qualidade Ibéria
Leroy Merlin

ANEXO I - MARCAÇÃO CE



LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

Avda. De la Vega, 2
28108 Alcobendas (MADRID)
España
A98322– 989061–LMES-17

BCM–Bricolage, S.A.
Rua Quinta do Paizinho, 10-12
2790-237 Carnaxide
Portugal
A98322– 989061–LMPT-17

EN 14411:2016

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua > 10% / Azulejo cerâmico prensado a seco com absorção de água > 10%

Reacción al fuego / Reação ao Fogo	Clase A1
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas:	NPD
-Cadmio / Cádmio	NPD
-Plomo / Chumbo	
Fuerza de rotura / Força de Ruptura	NPD
Adhesión / Adesão	> 0,5 N/mm ²
-Adhesivos cementosos C2 / Adesivos cimentícios C2	
Resistencia al deslizamiento / Resistência ao deslizamento	NPD
Propiedades táctiles / Propriedades tácteis	NPD
Durabilidad para / Durabilidade para:	
-Usos interiores / Usos interiores	Cumple / Cumpre
-Usos exteriores / Usos exteriores	NPD

DOP disponible: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt