

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. CPR 01

1. Code d'identification unique du produit type : Carreaux céramiques pressés à sec, d'absorption d'eau $E_v \leq 0,5\%$
2. Usage(s) prévu(s) : Pour revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs
3. Fabricant : Ceramiche EUROPE Casella postale n°32 41049 Sassuolo (MO) Italy
4. Mandataire : Non applicable
5. Système (s) d'évaluation et de Vérification de la constance des performances : Système 4
6. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié, le cas échéant : non pertinent
7. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification(s) technique(s) harmonisée(s)
Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411
Dégagement de substances dangereuses (pour les carreaux céramiques émaillés uniquement)	npd	
Force de rupture (épaisseur $\geq 7,5$)	≥ 1300 N	
Force de rupture (épaisseur $< 7,5$)	≥ 700 N	
Glissance	Voir tableau joint	
Tactilité	npd	
Adhérence	npd	
Résistance au choc thermique	Conforme	
Durabilité pour :		
- Usage intérieur:	Conforme	
- Usage extérieur - résistance au gel / degel	Conforme	

Tableau - Glissance (si requis par la réglementation) - rév.1 27/06/2022 - EPURA

Série	Produit	DIN 51130 (DE)	B.C.R. A. D.M.236/1989 (ITA)	Documents de base SU 3/2006 (ESP)	Autres
EPURA	Blanc	R10	> 0,40	PND	
	Beige				
	Perle				
	Vert				

PND* : Performance Non Déclarée

La performance du produit identifié au point 1 est en conformité avec les performances déclarées au point 6. La déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

A Sassuolo , le 27/06/2021

Fabrizio Storchl

